Jiří Rulík
Čáslavská 1514, 537 01 Chrudim
Tel: +420 469 688 783
Tel: +420 733 734 018
objednavky@rulik.cz
www.rulik.cz

# HOŘÁK FRONIUS AW5000 MULTILOCK 4,5M PŘIPOJENÍ EURO

Vodou chlazený svařovací hořák pro použití v ocelářském průmyslu, při výrobě zařízení, strojů a vozidel. Vhodný pro výkon svařování až max. 500 A.

**Objednací číslo:** 4.035.405.001
**Výrobce:** Fronius Česká republika s.r.o

**12 669,00 Kč**
10 470,00 Kč bez DPH

**Kompletní popis:**
Vodou chlazený svařovací hořák pro použití v ocelářském průmyslu, při výrobě zařízení, strojů a vozidel. Vhodný pro výkon svařování až max. 500 A.

Dostupný v následujících provedeních:

AW5000: standardní verze (bez dalších funkcí)

AW5000 Up/Down: v rukojeti integrované dálkové ovládání pro plynulé nastavení parametrů pro dané svařovací zařízení.

AW5000 Jobmaster: v rukojeti integrované dálkové ovládání pro výběr následujících parametrů pomocí výběrových tlačítek (levé – pravé) – svařovací výkon, rychlost drátu, uložené programové bloky a délka oblouku. Pomocí tlačítek Up/Down (nahoru - dolů) jsou parametry nastavovány na požadovanou hodnotu, která je zobrazena na trojmístném displeji.

Multilock: snadná výměna těla hořáku díky šroubovému spojení s hadicovou soupravou. Dostupný s funkcemi Up/Down, resp. Jobmaster.

Parametry
Délka hořáku: 3,5m
Připojení: EURO
Svařovací proud v CO2: 500A
Svařovací proud v Ar+CO2: 400A
Dovolené zatížení při Imax: 100%
Doporučený průměr drátu: 0.6-1.0mm

Ceny jsou platné ke dni tisku tohoto letáku: 17.11.2026