

SVAŘOVACÍ POLOAUTOMAT OMI 336 MIG/MAG



Klasický svářecí poloautomat pro svařování v ochranné atmosféře MIG-MAG.

Objednací číslo: 2093

Výrobce: Omicron - svářecí stroje s.r.o

41 990,00 Kč
34 702,48 Kč bez DPH



Informace o cenách:

	Jednotka	Bez DPH	Včetně DPH
Základní cena:	ks	41 312,00	49 988,00
Dlouhodobě snížená cena -16%:	ks	34 702,48	41 990,00

Kompletní popis:

Pouze do vyprodání skladových zásob. Výroba byla ukončena.

Profi svářecí poloautomaty pro svařování v ochranné atmosféře MIG-MAG.

Konstrukce svařovacích poloautomatů OMI zaručuje vysokou spolehlivost zdroje, výborné svařovací vlastnosti v široké oblasti použití. Při použití vhodné ochranné atmosféry lze svářet všechny druhy nízkolegovaných a vysocelegovaných ocelí. Měděné vinutí trať a výkonné chlazení umožňuje užití svařovacích poloautomatů pro dlouhodobé nasazení.

Výbava:

OMI 336 umožňuje elektronicky nastavit délku bodu, hodnoty sváření dlouhými pulzy, předfuk, dofuk, dohoření, výlet či přepnout stroj do režimu čtyřtakt. Svářecí zdroj je navíc vybaven zpětnovazebním regulátorem a všechny tyto funkce jsou řízeny mikroprocesorem. Eurokoncovkou je možné připojení hořáků 3,4,5 m. Stroj je osazen čtyřkladkovým podavačem.

Zatěžovatel:

30% - 330A - 30,5V

60% - 250A - 26,5V

100% - 210A - 24,5V

Český výrobek.

Parametry

napájecí napětí: 3x400V

proudový rozsah: 25-330A

hmotnost: 93,4 kg

rozměry: 490x810x860

Zatěžovatel: Měřeno při 40°C

30% - 330A - 30,5V

60% - 250A - 26,5V

Doporučené položky k nákupu:

	Hořák Parker SGB 240 4m ALFA IN Plynem chlazený svařovací hořák MIG	3 348,00 Kč 2 767,00 Kč bez DPH
	Hořák MB 24 EVO 4m BINZEL Inovovaná řada plynem chlazených hořáků MB EVO 24 vhodná pro zámečnické a údržbářské provozy. Zatěžovatel 60% při 250A svařovacího proudu při použití plynu CO2, 220A při použití směsného plynu.	4 699,00 Kč 3 883,50 Kč bez DPH
	Drát ESAB Aristorod 12.50 pr. 1.0mm 18kg Premiový drát od firmy ESAB určený pro svařování většiny běžných nelegovaných konstrukčních ocelí s pevností v tahu do 530 MPa, např. pro výrobu ocelových konstrukcí, tlakových nádob, transportních zařízení apod. Je vhodný i pro svařování jemnozrnných...	2 321,00 Kč 1 918,08 Kč bez DPH
	Redukční ventil Argon 200bar/32litrů GCE ProControl Nový typ redukčního ventilu na argon a směsné plyny od výrobce GCE Autogen Chotěboř.	2 152,00 Kč 1 778,25 Kč bez DPH
	Lahev s náplní 82%Ar+18%CO2 MAG-OCEL 20 litrů/200 bar/4.9 m3 Nová láhev se stlačeným směsným plynem 82%Ar+18%CO2 20litrů/200bar/4.9 m3, životnost láhve 40let. Dodáváme včetně náplně.	6 768,00 Kč 5 593,39 Kč bez DPH
	Čistící prostředek pro ocelový drát Sada 1ks svorky a 4ks čistícího filcu, určené pro nasazení na drát mezi cívku a podavač (kladky). Očistí drát od nečistot, oxidů a uvolněných šupinek mědi, zmenšuje opotřebování podávacích kladek a zanášení spirály (bowdenu) v hořáku.	239,00 Kč 197,40 Kč bez DPH
	Separální sprej BINZEL 400ml Nejpoužívanější separální sprej na ochran svařovacích hubic.	83,00 Kč 69,00 Kč bez DPH
	Sada vybavení pro hořák MB-24 / 240 v plastovém organizeru Spotřební díly pro hořák typu MB-24 / MB-240 a kompatibilní v praktické uzavíratelné plastové krabičce.	1 070,00 Kč 884,30 Kč bez DPH

Ceny jsou platné ke dni tisku tohoto letáku: 09.09.2026