

DRÁT KOWAX PRŮMĚR 1.0MM 15KG SPEED ROAD G3Si1 NEPOMĚDĚNÝ DOPRODEJ



Nová generace drátů vyrobená za použití NANO technologií. Pro vysoko rychlostní svařování a robotické svařování – vysoké svařovací proudy nad 300[A] nebo pro aplikace kde je kladen extrémní důraz na minimalizaci časů při čištění svárů či ekologii. Vhodné pro svařování většiny základních konstrukčních ocelí s mezí kluzu od 235MPa až po 420MPa.

Objednací číslo: KWXN31015

Výrobce: KOWAX - Svarmetal s.r.o

951,00 Kč
786,00 Kč bez DPH



Informace o cenách:

	Jednotka	Bez DPH	Včetně DPH
Základní cena:	kg	65,50	79,00
Dlouhodobě snížená cena -20%:	kg	52,40	63,00
Prodej na celá balení (15 kg):	balení	786,00	951,00

Kompletní popis:

Pouze DOPRODEJ starších skladových zásob!!

KOWAX Speed Road G3Si1 je NEPOMĚDĚNÝ drát pro svařování a jemnozrnných ocelí s minimální mezí kluzu do 420 MPa a nelegovaných konstrukčních ocelí s pevností do 530 MPa v ochranných atmosférách směsných plynů Ar/20CO₂ (M) nebo v čistém CO₂ (C). Svařovací proud (A), DC(+)

Vhodnost pro svařování, např.:
P 235/S 235 až P 355/S 355

Klasifikace svarového kovu
EN ISO 14341-A: G 38 3 C1 3Si1
EN ISO 14341-A: G 42 4 M21 3Si1

Ochranný plyn (EN ISO 14175):
M21, C1

Průměr drátu: 1.0mm
Balení: 15kg
Napětí na oblouku: 18-32V
Svařovací proud: 80-350A
Rychlost podávání: 2.7-25 m/min
Spotřeba plynu: 15 l/min
Výtěžnost: 97 g / 100 g drátu
Výkon svářování: 1.0-5.8 kg/h

Doporučené položky k nákupu:



Čistící prostředek pro ocelový drát

Sada 1ks svorky a 4ks čistícího filcu, určené pro nasazení na drát mezi cívku a podavač (kladky). Očistí drát od nečistot, oxidů a uvolněných šupinek mědi, zmenšuje opotřebování podávacích kladek a zanášení spirály (bowdenu) v hořáku.

239,00 Kč

197,40 Kč bez DPH



Separační sprej BINZEL 400ml

Nejpoužívanější separační sprej na ochran svařovacích hubic.

83,00 Kč

69,00 Kč bez DPH

Ceny jsou platné ke dni tisku tohoto letáku: 08.09.2026