

## SVAŘOVACÍ INVERTOR KITIN 150



Svařovací invertorový stroj pro svařování obalenou elektrodou a metodou TIG. KITin 130 až 150 jsou invertorové svařovací stroje třetí generace konstruovány s využitím IGBT technologie s rychlou regulací - FAST CONTROL. Stroje se vyznačují vysokými zatěžovateli (125A na 100%) a výkonem, nízkou spotřebou el. energie, vynikajícími svařovacími vlastnostmi, jsou lehké, malých rozměrů a hlavně spolehlivé.

**Objednací číslo:** 50207

**Výrobce:** KUHTREIBER, s.r.o

**5 505,00 Kč**  
4 549,59 Kč bez DPH



### Informace o cenách:

|                               | Jednotka | Bez DPH  | Včetně DPH |
|-------------------------------|----------|----------|------------|
| Základní cena:                | ks       | 5 424,79 | 6 564,00   |
| Dlouhodobě snížená cena -16%: | ks       | 4 549,59 | 5 505,00   |

### Kompletní popis:

Svařovací invertorový stroj pro svařování obalenou elektrodou a metodou TIG. KITin 130 až 150 jsou invertorové svařovací stroje třetí generace konstruovány s využitím IGBT technologie s rychlou regulací - FAST CONTROL. Stroje se vyznačují vysokými zatěžovateli (125A na 100%) a výkonem, nízkou spotřebou el. energie, vynikajícími svařovacími vlastnostmi, jsou lehké, malých rozměrů a hlavně spolehlivé.

Tyto stroje jsou určeny do provozů, kde je kladen důraz na maximální užitnou hodnotu a vysoký výkon za příznivou cenu. Stroje jsou vybaveny funkcemi REMOTE CONTROL (možnost připojení dálkového ovládání), HOT-START, ARC-FORCE, ANTI STICK, popruhem pro snadné nošení a konektorem dálkového ovládání.

#### Vybavení:

Funkce HOT START - usnadňuje zapálení elektrického oblouku  
Funkce ARC FORCE - zajišťuje stabilitu elektrického oblouku  
Funkce ANTI STICK - při zkratu (přilepení elektrody) automaticky klesne svařovací proud na hodnotu 10 A a to zabraňuje rozžhavení elektrody  
Popruh pro snadné nošení

#### Příslušenství, které lze dokoupit:

- Svařovací kabely
- Plastový kufr na inventar a příslušenství
- Dálkové ovládání
- Samozatmívací maska
- Elektrody
- Svařovací hořák TIG

#### Parametry

##### Technické parametry:

Vstupní napětí 50/60 Hz: 1x230 V  
Jištění: 16 A pomalé (typ jističe C)  
Rozsah svařovacího proudu: 10-150 A  
Zatěžovatel 100%: 125 A  
Zatěžovatel 60%: 140 A  
Zatěžovatel při max. I: 45%  
Síťový proud/příkon 60%: 19A/4,3kVA

Napětí na prázdkno: 88 V  
Krytí: IP 23 S  
Rozměr připojení svař. kabelů: 10-25  
Rozměry DxŠxV: 310 x 143 x 220 mm  
Hmotnost: 5,5 kg

Ceny jsou platné ke dni tisku tohoto letáku: 01.09.2026