

SVAŘOVACÍ INVERTOR KITIN 190



Díky vynikajícím svařovacím vlastnostem, nízké hmotnosti, malým rozměrům, spolehlivosti a vybavení jsou stroje KITin 165 až 190 vhodné především k profesionálnímu využití ve výrobě, údržbě a montáži. Stroje jsou vybaveny funkcemi HOT-START, ARC-FORCE, ANTI STICK, popruhem pro snadné nošení a konektorem dálkového ovládání

Objednací číslo: 50094 / 4444

Výrobce: KUHTREIBER, s.r.o

7 499,00 Kč
6 197,52 Kč bez DPH



Informace o cenách:

	Jednotka	Bez DPH	Včetně DPH
Základní cena:	ks	9 208,26	11 142,00
Dlouhodobě snížená cena -33%:	ks	6 197,52	7 499,00

Kompletní popis:

Díky vynikajícím svařovacím vlastnostem, nízké hmotnosti, malým rozměrům, spolehlivosti a vybavení jsou stroje KITin 165 až 190 vhodné především k profesionálnímu využití ve výrobě, údržbě a montáži. Stroje jsou vybaveny funkcemi HOT-START, ARC-FORCE, ANTI STICK, popruhem pro snadné nošení a konektorem dálkového ovládání

Vybavení:

Funkce HOT START - usnadňuje zapálení elektrického oblouku
Funkce ARC FORCE - zajišťuje stabilitu elektrického oblouku
Funkce ANTI STICK - při zkratu (přilepení elektrody) automaticky klesne svařovací proud na hodnotu 10 A a to zabraňuje rozžhavení elektrody
Popruh pro snadné nošení

Příslušenství, které lze dokoupit:

- Svařovací kabely
- Plastový kufr na inventar a příslušenství
- Dálkové ovládání
- Samozatmívací maska
- Elektrody
- Svařovací hořák TIG

Tento typ běžně skladem nedržíme, pouze na objednávku. Termín dodání cca týden.

Parametry

Technické parametry:

Vstupní napětí 50/60 Hz: 1x230 V
Jištění: 20 A pomalé (typ jističe D)
Rozsah svařovacího proudu: 10-180 A
Zatěžovatel 100%: 110 A
Zatěžovatel 60%: 150 A
Zatěžovatel při max. I: 45%

Napětí na prázdko: 88 V

Krytí: IP 23 S

Rozměr připojení svař. kabelů: 10-25

Rozměry DxŠxV: 330 x 143 x 245 mm
Hmotnost: 6.2 kg

Ceny jsou platné ke dni tisku tohoto letáku: 01.09.2026