Jiří Rulík
Čáslavská 1514, 537 01 Chrudim
Tel: +420 469 688 783
Tel: +420 733 734 018
objednavky@rulik.cz
www.rulik.cz

KITIN 320 HF

Nové přenosné svařovací stroje KITin 220 - 270 - 320 HF jsou navrženy jako malé, výkonné a lehké digitální třífázové invertory.

Objednací číslo: 50963
Výrobce: KUHTREIBER, s.r.o

41 128,00 Kč
33 990,00 Kč bez DPH

Kompletní popis:
Nové přenosné svařovací stroje KITin 220 - 270 - 320 HF jsou navrženy jako malé, výkonné a lehké digitální třífázové invertory.

Digitální řízení nové generace nyní zajišťuje nejen optimální nastavení svařovací charakteristiky, ale i její dynamickou adaptaci přímo během svařovacího procesu, čímž je dosaženo podstatně vyšší kvality svaru a zjednodušení náročnosti svařování. Nesporným přínosem jsou nové funkce, pomáhající udržet oblouk v optimální pracovní oblasti. Díky této technologii řízení oblouku mohou dosáhnout vynikajících výsledků i méně zkušení svářeči.

Nové invertory KITin jsou určeny pro svařování metodami MMA/TIG.

Digitální a pokroková konstrukce elektroniky (hardware) umožnila výrazně zredukovat hmotnost, rozměry a následně i cenu nových invertorů KITin. Samotná konstrukce výkonové části je předimenzována tak, aby byla zajištěna spolehlivost, vysoký výkon a vysoké zatěžovatele.

VLASTNOSTI
vynikající svařovací vlastnosti
vysoký výkon při zachování kompaktních rozměrů stroje
vysoká rezerva ve výkonu
jednoduché a intuitivní ovládání stroje a nastavování parametrůnovinka

VYBAVENÍ
nové digitální řízení II. generace pro zvýšení kvality svaru a usnadnění svařování; zajišťuje průběžné přizpůsobení svařovací charakteristiky aktuálním podmínkám během svařovacího procesu
možnost aktualizace řídícího software
digitální voltampérmetr
funkce: HOT START, 2-TAKT/4-TAKT, LIFT ARC, ANTI STICK, ARC FORCE, V.R.D., DPC, SOFT POWER ON, DOWN SLOPE, PULS, PULS - BALANCE, CYCLE
funkce vypínání ventilátoru - ventilátor běží jen, když je to nutné
konektor dálkového ovládání
masivní a kompaktní konstrukce
praktická kapsa na svařovací kabely a elektrody v bočním krytu

VYBAVENÍ METODY MMA
funkce ARC FORCE PLUS pro stabilizaci oblouku s možností nastavení intenzity
funkce HOT START pro jednodušší zapálení oblouku
funkce ANTI STICK pro snazší odtrhnutí přilepené elektrody
ochrana V.R.D. a START CONTROL pro zajištění bezpečnosti při práci
funkce DPC a SOFT POWER ON pro bezproblémové svařování na běžném elektrickém rozvodu
je možné použít rutilové, bazické a hliníkové elektrody

VYBAVENÍ METODY HF
nastavení předfuku/dofuku plynu, náběhu/doběhu proudu, 2/4 takt, atd.
PULS svařování

PULS BALANCE pro puls svařování
funkce CYCLE
bezdotykové zapalování
10 pozic v paměti pro vlastní programy

POUŽITÍ
Vysoký výkon, výborné svařovací vlastnosti a pevná konstrukce předurčuje použití těchto strojů ve výrobních a montážních firmách, údržbářských provozech, opravárenství i těžkém průmyslu.

Parametry
Napájení: 3x400V +10% -20%
Jištění: 25A
Zatěžovatel:
DZ 100% = 220A
DZ 40% = 300A
Svařovací proud: 10-300A
Napětí naprázdno: 65V
Připojovací bajonety: 35-50
Rozměry: 540x190x430mm
Hmotnost: 19.7kg

Ceny jsou platné ke dni tisku tohoto letáku: 07.11.2026