

TRUBIČKOVÝ DRÁT ESAB CORESHIELD 15A 0.8MM A 4.5KG

Plněná elektroda s vlastní ochranou Coreshield 15 je určena pro svařování běžných C-Mn ocelí ve všech polohách.

Objednací číslo: 242200100

Výrobce: ESAB VAMBERK, s.r.o



2 791,00 Kč
2 306,79 Kč bez DPH



Informace o cenách:

	Jednotka	Bez DPH	Včetně DPH
Základní cena:	kg	539,60	653,00
Dlouhodobě snížená cena -5%:	kg	512,62	620,00
Prodej na celá balení (4.5 kg):	balení	2 306,79	2 791,00

Kompletní popis:

Plněná elektroda s vlastní ochranou Coreshield 15 je určena pro svařování běžných C-Mn ocelí ve všech polohách. Poskytuje svary s jemným a hladkým povrchem, minimálním rozstříkem a malým množstvím snadno odstranitelné strusky. Standardně se dodává v průměru 0,8 mm.

Typ náplně: speciální

Ochranný plyn: s vlastní ochranou

Výtěžnost: 75-85%

Svařovací proud: =(-)

Typické chemické složení - čistý svárový kov:

C - 0,2%

Si - 0,3%

Mn - 1,0%

Al - 2,0%

Typické mechanické hodnoty čistého svárového kovu:

Podmínky: AWS

Stav: TZ 0

Plyn: -

Rm: 500 MPa

Re: 380 MPa

A5: >22%

KV (J)/°C: >27 (při +20°C)

Svařovací parametry:

Průměr: 0,8mm

Proud: 40-100A

Napětí: 14-16V

Rychlost podávání: 3,0-7,0 m/min

Výkon

svařování:

0,4-2,6

kg/h

Ceny jsou platné ke dni tisku tohoto letáku: 09.09.2026