

ALFIN 300 T PFC INVERTOR. SVÁŘEČKA



Svařovací inverter pro svařování metodou TIG a MMA, mikroprocesorem řízené veškeré svařovací parametry, design pro těžké pracovní a klimatické podmínky

Objednací číslo: 5.0503 / 4444

Výrobce: ALFA IN a.s.

88 990,00 Kč
73 545,45 Kč bez DPH



Informace o cenách:

	Jednotka	Bez DPH	Včetně DPH
Základní cena:	ks	75 911,00	91 852,00
Dlouhodobě snížená cena -3%:	ks	73 545,45	88 990,00

Kompletní popis:

Svařovací inverter pro svařování metodou TIG a MMA
Mikroprocesorem kontrolované veškeré svařovací parametry

Design pro těžké pracovní a klimatické podmínky

HOT-START, ARC-FORCE, ANTI-STICK

TIG puls - plně nastavitelný

Synergický puls

50 paměťových pozic

BILEVEL - dva proudy

Nastavitelný náběh a doběh, dofuk, koncový proud

ALFIN 203 W a 300 T je vybaven dvěma unikátními svařovacími procesy

✓ Q START (Quality) - slouží především k snadnému provedení perfektních bodů. Navíc při použití Q STARTU bude bod proveden bez zabarvení materiálu.

✓ MULTI-TACK (multi bodování) - slouží ke svařování velmi tenkých plechů bez jejich deformace. Při tomto procesu je svařovací proud periodicky vypínán a zapínán. Perioda zapnutí proudu je volitelná, perioda vypnutí proudu je napevno určena. Při použití MULTI-TACK lze svařit materiály, které s jinými stroji jsou nesvařitelné v požadované kvalitě.

Parametry

Napájení: 3x400V/50-60Hz

Jištění: 16A pomalé

Svařovací proud MMA: 10-300A

Zatěžovatel 100%: 200A

Zatěžovatel 60%: 230A

Zatěžovatel 40%: 300A

Svařovací proud TIG: 5-300A

Zatěžovatel 100%: 210A

Zatěžovatel 60%: 250A

Zatěžovatel 50%: 300A

Rozměry: 230x460x325 mm

Hmotnost bez příslušenství: 19.0 kg

Ceny jsou platné ke dni tisku tohoto letáku: 01.09.2026