

PLASMA ESAB CUTMASTER 60 VČ. HOŘÁKU SL60 15,2M



Model ESAB Cutmaster 60 je nejvýkonnější systém pro plazmové řezání na trhu ve své třídě v řezání do 20 mm. Tato plazmová řezačka je vhodná pro řezání korozivzdorné a nerezové oceli a hliníku do tloušťky 32 mm. V modelu Cutmaster 60 se snoubí výkon s ověřenou funkčností a vlastnostmi špičkového hořáku 1Torch®. Zařízení se dodává s konzolou, hořákem SL60 1Torch, sadou náhradních dílů, vzduchovým filtrem/regulátorem, pracovním kabelem a svorkou a napájecím kabelem. Systém se dodává v plně smontovaném stavu, připraveném k použití.

Objednací číslo: 0559111314

Výrobce: ESAB VAMBERK, s.r.o

101 946,00 Kč
84 253,00 Kč bez DPH



Kompletní popis:

Model ESAB Cutmaster 60 je nejvýkonnější systém pro plazmové řezání na trhu ve své třídě v řezání do 20 mm. Tato plazmová řezačka je vhodná pro řezání korozivzdorné a nerezové oceli a hliníku do tloušťky 32 mm. V modelu Cutmaster 60 se snoubí výkon s ověřenou funkčností a vlastnostmi špičkového hořáku 1Torch®. Zařízení se dodává s konzolou, hořákem SL60 1Torch, sadou náhradních dílů, vzduchovým filtrem/regulátorem, pracovním kabelem a svorkou a napájecím kabelem. Systém se dodává v plně smontovaném stavu, připraveném k použití.

Maximální výstupní proud: 60A

Výkon: 6,2kW

Doporučená tloušťka řezu: 20mm

Maximální tloušťka řezu: 32mm

Vstupní napětí: 208-230/460 V, 1/3fázové, 50/60 Hz 400 V, 3fázové, 50 Hz

Dovolené zatížení: 40% při 60A , 60% při 50A , 100% při 30A

Rozměry (v/š/d): 381/305/610 mm

Hmotnost: 19,5 kg

Pracovní kabel: 6,1 m

Certifikace: IP-23C, CSA, NTRL/C, CE, CCC

Hořák SL60 s ATC, 75°:

Tlak vzduchu: 5,2 bar

Průtok 190 l/m

Ceny jsou platné ke dni tisku tohoto letáku: 09.09.2026