

PLASMA ESAB CUTMASTER 80 VČ. HOŘÁKU SL60 6,1M



Model ESAB Cutmaster 80 váží pouhých 19,5 kg, přičemž stále nabízí vynikající řezný výkon. Nenechte se zmást velikostí této jednotky, bez problémů zvládne řez o tloušťce 25 mm, přičemž maximum činí až 38 mm. Tato jednotka, stejně jako všechny ostatní modely TRUE™ ESAB Cutmaster, je vybavena hořákem 1Torch®. Balení se dodává s konzolou, hořákem SL60 1Torch®, sadou náhradních dílů, vzduchovým filtrem/regulátorem, pracovním kabelem a svorkou a napájecím kabelem. Systém se dodává v plně smontovaném stavu, připravený k použití..

Objednací číslo: 0559113304

Výrobce: ESAB VAMBERK, s.r.o

164 362,00 Kč
135 836,00 Kč bez DPH



Kompletní popis:

Model ESAB Cutmaster 80 váží pouhých 19,5 kg, přičemž stále nabízí vynikající řezný výkon. Nenechte se zmást velikostí této jednotky, bez problémů zvládne řez o tloušťce 25 mm, přičemž maximum činí až 38 mm. Tato jednotka, stejně jako všechny ostatní modely TRUE™ ESAB Cutmaster, je vybavena hořákem 1Torch®. Balení se dodává s konzolou, hořákem SL60 1Torch®, sadou náhradních dílů, vzduchovým filtrem/regulátorem, pracovním kabelem a svorkou a napájecím kabelem. Systém se dodává v plně smontovaném stavu, připravený k použití..

Maximální výstupní proud: 80A

Výkon: 9kW

Doporučená tloušťka řezu: 25mm

Maximální tloušťka řezu: 38mm

Vstupní napětí: 400V, 3 fázové, 50 Hz

Dovolené zatížení: 40% při 80A, 60% při 65A, 100% při 55A

Rozměry (v/š/d): 381/305/610 mm

Hmotnost: 19,5 kg

Pracovní kabel: 6,1 m

Certifikace: IP-23C, CSA, NTRL/C, CE, CCC

Hořák SL60 s ATC, 75°:

Tlak vzduchu: 5,2 bar

Průtok 190 l/m

Ceny jsou platné ke dni tisku tohoto letáku: 09.09.2026