Jiří Rulík
Čáslavská 1514, 537 01 Chrudim
Tel: +420 469 688 783
Tel: +420 733 734 018
objednavky@rulik.cz
www.rulik.cz

HOŘÁK ESAB TORCH SL60 75° 15,2M THERMAL DYNAMICS



Plasmový hořák 1Torch s inovovanou technologií vedení plynu, která zajistí díky perfektnímu chlazení aktivních částí v hořáku, až 5ti násobnou životnost spotřebních dílů, oproti jiným konkurenčním výrobcům. Tento plasmový hořák je vhodný téměř pro všechny plasmové hořáky, jako jsou Cebora, EWS, Lincoln, ESAB apod. Díky ATC připojení hořáku (= Advanced Torch Connector) je rychlejší výměna ručního hořáku za strojní. Při použití prodlužovacích kabelů ATC je možné prodloužit hořák až na délku 30,4 m. Pracuje spolu s HF, CD a dotykovým startem.

S tímto hořákem SL60 ve finále ušetříte, díky méně než 40ti typům spotřebních dílů používaných s hořáky 1Torch, je možné nahradit více než 580 různých spotřebních dílů. Hořáky Thermal Dynamics garantují celkové snížení provozních nákladů.

Objednací číslo: 7-5205
Výrobce: ESAB VAMBERK, s.r.o

36 096,00 Kč

29 831,00 Kč bez DPH

Kompletní popis:

Plasmový hořák 1Torch s inovovanou technologií vedení plynu, která zajistí díky perfektnímu chlazení aktivních částí v hořáku, až 5ti násobnou životnost spotřebních dílů, oproti jiným konkurenčním výrobcům. Tento plasmový hořák je vhodný téměř pro všechny plasmové hořáky, jako jsou Cebora, EWS, Lincoln, ESAB apod. Díky ATC připojení hořáku (= Advanced Torch Connector) je rychlejší výměna ručního hořáku za strojní. Při použití prodlužovacích kabelů ATC je možné prodloužit hořák až na délku 30,4 m. Pracuje spolu s HF, CD a dotykovým startem.

S tímto hořákem SL60 ve finále ušetříte, díky méně než 40ti typům spotřebních dílů používaných s hořáky 1Torch, je možné nahradit více než 580 různých spotřebních dílů. Hořáky Thermal Dynamics garantují celkové snížení provozních nákladů.

Parametry:
Délka hořáku: 15,2m
Proudový rozsah: 20 - 80 A
Dovolené zatížení: 60% při 80A , 100% při 60A
Třída krytí IP: 23S
Připojovací konektor: ATC
Pracovní tlak vzduchu: 4,5 - 5,2 bar

Ceny jsou platné ke dni tisku tohoto letáku: 29.11.2026