Jiří Rulík
Čáslavská 1514, 537 01 Chrudim
Tel: +420 469 688 783
Tel: +420 733 734 018
objednavky@rulik.cz
www.rulik.cz

KEMPER PROFIMASTER 3M RAMENO TRUBKOVÉ PROVEDENÍ (DVĚ ODSÁVACÍ RAMENA)



ProfiMaster je filtrační zařízení velké kvality pro příležitostné až časté použití s nízkým až středním množstvím prachu. Jednorázové filtry mají velkou kapacitu a mohou být pohodlně vyměněny. Verze s dvěma odsávacími rameny a integrovanými škrtícími klapkami umožňuje současný nebo střídavý provoz na dvou místech při regulovatelném výkonu odsávání.

Objednací číslo: 60650DA104
Výrobce: KEMPER spol. s r.o.

136 015,00 Kč
112 409,10 Kč bez DPH

Kompletní popis:
ProfiMaster je filtrační zařízení velké kvality pro příležitostné až časté použití s nízkým až středním množstvím prachu. Jednorázové filtry mají velkou kapacitu a mohou být pohodlně vyměněny. Verze s dvěma odsávacími rameny a integrovanými škrtícími klapkami umožňuje současný nebo střídavý provoz na dvou místech při regulovatelném výkonu odsávání.

» Nízké až střední množství kouře a prachu
» Příležitostné až časté použití
» Pro dvě pracoviště
» Bezpečný provoz s identifikací točivého pole
» Komfortní výměna filtru údržbovými dveřmi
» Méně pohybů odsávacího ramena díky tvarování odsávací hubice
» Zvýšená bezpečnost díky monitorování filtru
» Prostorově úsporné a příznivé řešení zařízení se dvěma rameny
» Současný nebo střídavý provoz na dvou pracovištích s regulovaným výkonem odsávání za použití škrtících klapek v odsávacích hubicích
» Automatika Start/Stop (volitelná)
» Otočná odsávací hubice

= TECHNICKÁ DATA =

FILTR
Filtrační stupně: 2
Filtrační metoda: Jednorázový filtr
Filtrační plocha: 17 m²
Typ filtru: Filtrační kazeta
Materiál filtru: Skelné vlákno
Stupeň odlučivosti: > 99,5 %
Třída filtru: E12
Další filtr: Předfiltr

ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Odsávací výkon: 2 x 700 m³/h
Rozměry (ŠxHxV): 785 x 730 x 950 mm
Hmotnost: 113,8 kg
Výkon motoru: 1,1 kW
Napěťová soustava: 3 x 400 V / 50 Hz
Jmenovitý proud: 2,3 A
Hladina hluku: 72 dB(A)

DOPLŇKOVÉ INFORMACE
Typ ventilátoru: Radiální ventilátor
Počet odsávacích ramen: 2
Odsávací rameno typ: trubkové provedení
Průměr odsávacího ramene: 150 mm

Odsávací rameno: 3 m

NÁHRADNÍ DÍLY
109 0457 - Náhradní filtr pro ProfiMaster - Hlavní filtr 17 m²
109 0033 - Náhradní filtr pro mechanické zařízení - Předfiltrační rohož (sada 10 ks)
79 103 00 - Náhradní hubice - Odsávací hubice bez osvětlení
79 103 40 - Náhradní hadice pro odsávání ramena v trubkovém provedení - Sada náhradních hadic (3 kusy) včetně těsnících pryžových pásek

Doporučené položky k nákupu:



Start/Stop-automatika pro ProfiMaster 2ramena — **18 438,00 Kč**
Start/Stop - Automatika jako senzor, 5m připojovací kabel, připojovací modul pro 2-ramenné zařízení — 15 238,10 Kč bez DPH



Ochranná mřížka pro odsávací hubici Kemper — **1 512,00 Kč**
Mřížkový rošt pro odsávací hubici — 1 249,20 Kč bez DPH

Ceny jsou platné ke dni tisku tohoto letáku: 30.11.2026