

# KEMPER MAXIFIL S AKTIVNÍM UHLÍM 2M RAMENO HADICOVÉ PROVEDENÍ



MaxiFil filtrační zařízení kombinuje velkou kapacitu filtru s výměnou filtru bez kontaminace. Díky dodatečnému filtru s aktivním uhlím jsou plyny a dýmy absorbovány. Spolu s jejich velkou mobilitou a akčním rádiusem 360° je MaxiFil vhodný pro pravidelný provoz. Použití se středním množstvím dýmu a prachu zvládne komfortně toto filtrační zařízení snadno.

**Objednací číslo:** 65650AK100

**Výrobce:** KEMPER spol. s r.o.

**140 524,00 Kč**  
116 135,70 Kč bez DPH



## Kompletní popis:

MaxiFil filtrační zařízení kombinuje velkou kapacitu filtru s výměnou filtru bez kontaminace. Díky dodatečnému filtru s aktivním uhlím jsou plyny a dýmy absorbovány. Spolu s jejich velkou mobilitou a akčním rádiusem 360° je MaxiFil vhodný pro pravidelný provoz. Použití se středním množstvím dýmu a prachu zvládne komfortně toto filtrační zařízení snadno.

- » Absorbování plyů a dýmů
- » Střední množství kouře a prachu
- » Pravidelné používání
- » Bezpečný provoz s identifikací točivého pole
- » Méně pohybů odsávacího ramena díky tvarování odsávací hubice
- » Zvýšená bezpečnost díky monitorování filtru
- » Zvýšená bezpečnost při výměně filtru bez kontaminace
- » Vysoká hospodárnost díky velké kapacitě a dlouhé životnosti filtru
- » Automatika Start/Stop (volitelná)
- » Osvětlení pracoviště (volitelné)
- » Filtr aktivního uhlí s plnicí váhou 7,8 kg
- » Otočná odsávací hubice

= TECHNICKÁ DATA =

## FILTR

Filtrační stupně: 3  
Filtrační metoda: Jednorázový filtr  
Filtrační plocha: 34 m<sup>2</sup>  
Typ filtru: SafeChangeFilter  
Materiál filtru: Polyesterové vlákno  
Stupeň odlučivosti: > 99,5 %  
Třída filtru: F9  
Další filtr: Předfiltr a filtr aktivního uhlí

## ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Odsávací výkon: 950 m<sup>3</sup>/h  
Rozměry (ŠxHxV): 810 x 825 x 1 150 mm  
Hmotnost: 135 kg  
Výkon motoru: 1,5 kW  
Napěťová soustava: 3 x 400 V / 50 Hz  
Jmenovitý proud: 3,1 A  
Hladina hluku: 70 dB(A)

DOPLŇKOVÉ INFORMACE  
Typ ventilátoru: Radiální ventilátor  
Počet odsávacích ramen: 1  
Odsávací rameno typ: hadicové provedení  
Průměr odsávacího ramene: 150 mm  
Odsávací rameno: 2 m

- # NÁHRADNÍ DÍLY #  
79 103 00 - Náhradní hubice - Odsávací hubice bez osvětlení  
114 0348 - Náhradní hadice pro odsávací rameno v hadicovém provedení - 2,0 m, Ø 150 mm  
109 0504 - Náhradní filtr pro MaxiFil - Náhradní filtr 34 m²  
109 0505 - Filtr s náplní aktivního uhlí - Filtr s náplní aktivního uhlí  
109 0515 - sada hlavní filtr a filtr s aktivním uhlím pro MaxiFil - Sada hlavní filtr s aktivním uhlím pro MaxiFil

Doporučené položky k nákupu:

|                                                                                  |                                                                                                                    |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|  | <b>Start/Stop-automatika pro MaxiFil</b>                                                                           | <b>9 468,00 Kč</b>  |
|                                                                                  | Start/Stop - Automatika jako senzor, 5m připojovací kabel pro 1-ramenné zařízení                                   | 7 825,00 Kč bez DPH |
|  | <b>Sada osvětlení s odsávací hubicí pro MaxiFil (při koupi se strojem)</b>                                         | <b>11 817,00 Kč</b> |
|                                                                                  | Náhradní hubice - Sada osvětlení s odsávací hubicí, 2 x 5 W LED-žárovky (prvotní vybavení ve spojení se zařízením) | 9 766,00 Kč bez DPH |

Ceny jsou platné ke dni tisku tohoto letáku: 08.09.2026