

SV.KABELY KOMPLET 3M 16MM2 ESAB HANDY



Svařovací kabely pro svařovací invertory do 130A (trvalé svařování elektrodami do průměru 2.5mm, občasné svařování elektrodou o průměru 3.2mm). Průřez kabelů 16mm², délka kabelů 3m.

Na výrobu jsou použity kvalitní kabely od renomovaného italského výrobce SIMPLEX, připojovací bajonety Binzel, zemnicí kleště od české firmy Elektrokov Znojmo a držák elektrod Handy 200A od ESAB Vamberk.

Šroubovací držák Handy je konstruován pro nasazení v těžkých provozech, po celou dobu životnosti je garantováno pevné uchycení elektrody o průměru 1.6 - 4.0mm, masivní hlavice zabrání nechtěnému chycení sv.oblouku při odložení držáku na svařenec, pogumovaná rukojeť snižuje přenos tepla.

Objednací číslo: 3m/16/10-25H

Výrobce: Vlastní výroba Rulík

1 997,00 Kč
1 650,00 Kč bez DPH



Informace o cenách:

	Jednotka	Bez DPH	Včetně DPH
Základní cena:	sada	1 650,00	1 997,00
Zvýhodněná cena jako příslušenství -25%:	sada	1 237,50	1 497,00

Kompletní popis:

Svařovací kabely pro svařovací invertory do 130A (trvalé svařování elektrodami do průměru 2.5mm, občasné svařování elektrodou o průměru 3.2mm). Průřez kabelů 16mm², délka kabelu s držákem elektrod 3m, délka kabelu se zemnicími kleštěmi 3m.

Na výrobu jsou použity kvalitní kabely od renomovaného italského výrobce SIMPLEX, připojovací bajonety Binzel, zemnicí kleště od české firmy Elektrokov Znojmo a držák elektrod Confort 200A od ESAB Vamberk.

Šroubovací držák Handy je konstruován pro nasazení v těžkých provozech, po celou dobu životnosti je garantováno pevné uchycení elektrody o průměru 1.6 - 4.0mm, masivní hlavice zabrání nechtěnému chycení sv.oblouku při odložení držáku na svařenec, pogumovaná rukojeť snižuje přenos tepla.

Ceny jsou platné ke dni tisku tohoto letáku: 01.09.2026