

FILTROVENTILAČNÍ JEDNOTKA OPTREL E3000 PAPR GREEN 10H AKUMULÁTOR

Filtroventilační jednotka Optrel e3000 zelená se standardní baterií (10 hod.) pro svařovací kukly Optrel. Připoutejte se a nadechněte.

Objednací číslo: 4551.000.G

Výrobce: neuveden

23 897,00 Kč
19 749,60 Kč bez DPH



Informace o cenách:

	Jednotka	Bez DPH	Včetně DPH
Základní cena:	ks	21 944,00	26 552,00
Dlouhodobě snížená cena -10%:	ks	19 749,60	23 897,00

Kompletní popis:

Filtroventilační jednotka Optrel e3000 zelená se standardní baterií (10 hod.) pro svařovací kukly Optrel. Připoutejte se a nadechněte.

Nejvyšší třída bezpečnosti

V drsném prostředí obsahujícím kouř, prach a výpary je pro zaručení práce schopnosti a zdraví svářečů nepostradatelný vysoce účinný systém ochrany svářeče. Jednotka e3000 v kombinaci se všemi kompatibilními kuklami optrel zajišťuje nejvyšší třídu ochrany TH3 dle normy EN 12941.

Vyšší komfort

Třístupňový regulovatelný průtok vzduchu od 150 do 250 l/min. kombinaci s kuklami zajišťuje individuální komfortní rozvod vzduchu. Nejvyšší stupeň 250 l/min. poskytuje uživateli i při nejteplejších podmínkách jedinečné chladící účinky, čímž se zvyšuje koncentrace a snižuje únava.

Nejrychlejší pohotovost

Pro všechny dostupné filtroventilační jednotky je předepsáno denní přezkoušení průtoku vzduchu U běžných přístrojů je nutná manuální kontrola. Díky inteligentnímu senzorovému řízení je u e3000 prováděna kontrola průtoku vzduchu automaticky. Tak získává svářeč denně minuty pracovního času navíc.

Vyšší produktivita

Účinnost baterie s výdrží až 10 hodin dává prostor pro nepřerušovanou práci v rámci dvousměnného provozu. Tím svářeč získává více efektivního pracovního času.

Nižší provozní náklady

Filtrační systém se skládá z předfiltru a hlavního filtru částic. Zvětšená plocha částicového filtru zpomaluje jeho ucpávání. Tato charakteristika společně s důmyslným konceptem výměny filtru napomáhá uživateli optimalizovat provozní náklady.

=TECHNICKÁ DATA=

Popis:

- filtroventilační jednotka s integrovaným čidlem průtoku vzduchu třístupňovou regulací průtoku vzduchu

Ochranný faktor:

- stupeň ochrany TH3 (EN 12941)

Ventilační jednotka - stupeň průtoku vzduchu:

- stupeň 1: min. 150 l/min.*
- stupeň 2: min. 200 l/min.*
- stupeň 3: min. 250 l/min.*

*Všechny stupně kalibrovány a testovány při standardních dmínkách: 20°C v nadmořské výšce 0m (1013,25 hPa).

Pojistka:

- elektronická pojistka

Úroveň hluku:

- max. 70 dB

Rozměry:

- 222 x 213 x 92,6 mm (D x Š x V)

Hmotnost:

- 1560 g (včetně filtru, bederního a akumulátoru)

Barva:

- zelená

Typ filtru:

- TH3P R SL filtr pro TH3P systémy (EU)

Délka hadice:

- 1160 mm (pružná, až 1300 mm s ochranným návlekm)

Normy:

- EN 12941:1998/A2:2008, AS/NZS 1716:2012

Zkušebna/č. licence:

- CE 1024, SAI Global

Obsah balení:

- filtroventilační jednotka s hadicí
- ochranný návlek
- filtr TH3P R SL
- akumulátor
- textilní bederní pás
- nabíječka
- návod k obsluze

Záruka:

- 2 roky od data nákupu na výrobní a materiálové závady
- 6 měsíců záruka na akumulátor

Ceny jsou platné ke dni tisku tohoto letáku: 02.09.2026