

HOŘÁK MB 26 EVO PRO 3M BINZEL



Typová řada hořáků MB EVO PRO představuje novou koncepci hořáků, která razí v jejich designovém i funkčním řešení zcela nové cesty. Svařovací hořák zde tvoří spolu s rukou svářeče jeden silný celek. Jedinečná ergonomie, která je souhrou tvaru rukojeti, umístění i tvaru tlačítek a konstrukčního řešení kulového kloubu, poskytuje svářeči dosatek citu pro probíhající svařovací proces a tím i nejlepší výsledky svařovacích operací.

Objednací číslo: 018.0211.1

Výrobce: ABICOR BINZEL svářecí technika

5 955,00 Kč
4 921,20 Kč bez DPH



Informace o cenách:

	Jednotka	Bez DPH	Včetně DPH
Základní cena:	ks	5 468,00	6 616,00
Dlouhodobě snížená cena -10%:	ks	4 921,20	5 955,00
Zvýhodněná cena jako příslušenství -25%:	ks	4 101,00	4 962,00

Kompletní popis:

Typová řada hořáků MB EVO PRO představuje novou koncepci hořáků, která razí v jejich designovém i funkčním řešení zcela nové cesty. Svařovací hořák zde tvoří spolu s rukou svářeče jeden silný celek. Jedinečná ergonomie, která je souhrou tvaru rukojeti, umístění i tvaru tlačítek a konstrukčního řešení kulového kloubu, poskytuje svářeči dosatek citu pro probíhající svařovací proces a tím i nejlepší výsledky svařovacích operací.

Náročné pracovní podmínky se považují u MIG/MAG hořáků za standard. Proto se musí tyto hořáky i při své nízké váze sofistikované technice, vyznačovat dostatečnou mírou robustnosti. Tato nová konstrukční řada MB EVO PRO, se svým bohatě dimenzovaným šroubením a dostatkem místa v rukojeti, vytyčuje v tomto oboru zcela nová měřítká. Taková, která platí pro technologii profesionálů.

Vzduchem chlazené hořáky MB EVO PRO s inovativním váhově redukováným řešením "BIKOX® LW" umožňují svařovat s uvolněným pocitem i při práci v vynucených olohách. Vylepšená možnost manipulace s hořákem a odlehčení svářeče se pak příznivě projevuje na kvalitě svárového spoje.

- Hořáky MB EVO PRO nabízí mezi všemi na trhu dostupnými srovnatelnými hořáky nejlepší poměr váhy k výkonu
- "Low weight BIKOX®" (LW) - snížení váhy až o 34%
- Rukojeť v pravém 2-komponentním robustním a ergonomickém provedení
- Optimální poloha tlačítek a do plochého tvaru vybíhající rukojeť pro precizní a spolehlivé ovládání
- Speciální geometrie vnitřního prostoru navržena pro "studenou" rukojeť a nejvyšší míru mechanického namáhání
- Osvědčený "MB" koncept spotřebních dílů pro dosažení dlouhé životnosti
- Robustní a optimálně dimenzovaná centrální přípojka

Technická data podle EN 60 974-7:

Zatížení: 270A CO₂ ; 240A směsný plyn M21 (DIN EN ISO 14175)

Zatížení: 60%

Pro průměr drátu: 0,8 - 1,2 mm

Délka hořáku: 3 metry

Ceny jsou platné ke dni tisku tohoto letáku: 09.09.2026