Jiří Rulík
Čáslavská 1514, 537 01 Chrudim
Tel: +420 469 688 783
Tel: +420 733 734 018
objednavky@rulik.cz
www.rulik.cz

CADDY MIG C160I



Zažijte novou úroveň mobility. Kompaktní, lehký a výkonný. To je svařovací zdroj Caddy Mig C160i, perfektní partner na cesty. Přehoďte přes rameno ramenní popruh a můžete vyrazit do další práce.

Objednací číslo: 0349310850
Výrobce: ESAB VAMBERK, s.r.o

34 573,00 Kč
28 573,00 Kč bez DPH

Kompletní popis:

Zažijte novou úroveň mobility. Kompaktní, lehký a výkonný. To je svařovací zdroj Caddy Mig C160i, perfektní partner na cesty. Přehoďte přes rameno ramenní popruh a můžete vyrazit do další práce. Tato všestranná svařovací jednotka nabízí všechny vlastnosti profesionálního zdroje i v nejodlehlejších místech. Přesvědčí Vaše očekávání. Je určený jak kutilům, tak profesionálním svářečům při konstrukčních pracech a opravách v interiérech i venku. Jednofázové napájení umožňuje nalézt zdroj elektrické energie prakticky kdekoliv. Napájení lze zajistit z generátoru.

Se zdrojem Caddy Mig C160i nastavíte pouze tloušťku svařovaného materiálu a můžete začít svařovat. Teplejší nebo studenější lázeň může být nastavena regulátorem vneseného tepla.

Více výkonu
Obvody PFC zajišťují o 30% vyšší výkon při stejné úrovni.

QSet™
Zdroj je vybaven ovládacím panelem QSet™, který vždy sám nastaví nejoptimálnější parametry svařovacího oblouku!
QSet™ zajišťuje jednoduchou obsluhu a konstantní parametry během svařování. Nastavení parametrů je možné i běžným manuálním způsobem.

Technické parametry:
Napájení: 230V 50/60Hz
Jištění: 16A pomalé
Svařovací proud: 30-160A
Zatížení: 150A/35% při 40°C
Drát: 0.6/0.8mm
Cívka: 5kg (200mm)
Rozměry: 449x198x347mm
Hmotnost: 11,4kg

Součást dodávky:
- svařovací zdroj
- svařovací hořák
- zemnící kabel

Další příslušenství možno dokoupit za zvýhodněnou cenu.

Ceny jsou platné ke dni tisku tohoto letáku: 24.11.2026