

FILTRAČNÍ POLOMASKA PRO SVÁŘEČE A LAKÝRNÍKY FFP2 (RESPIRÁTOR, ROUŠKA)



Respirátor 3M 9928 R D, FFP2. Respirátor pro svařeče, spolehlivá ochrana proti kouři a svařování. Ochrana dýchacích orgánů proti jemnému prachu, olejovým a vodním aerosolům a kovovým parám.

Objednací číslo: 9928

Výrobce: neuveden

381,00 Kč
315,00 Kč bez DPH



Kompletní popis:

Respirátor 3M 9928 R D, FFP2.

Svařečská filtrační polomaska 3M™ 9928 poskytuje lehkou, efektivní, pohodlnou a hygienickou ochranu před prachem, mlhou a kovovými výpary. Poskytuje ochranu před ozónem a výpary ze svařování a navíc úlehu od obtěžujících zápachů. Značení D u těchto filtračních polomasek značí splnění speciálních požadavků testu zanesení dolomitovým prachem pro filtrační polomasky (FFP), které mohou být použity i déle než jednu směnu.

- > Poskytuje účinnou ochranu proti jemnému prachu, mlze, metanu, ozónu a nepříjemným zápachem (pod úrovní PEL), proti svařečskému kouři a dýmu, O3 10x NPK-P, organické výpary pod NPK-P.
- > Samozhášivý vnější povrch minimalizuje účinky rozstříku při svařování, dobře se přizpůsobí většině velikostí a tvarů obličejů, udržuje svůj tvar při používání a je odolná vůči promáčknutí
- > Ventilek 3M™ Cool Flow™ zmírňuje nárůst teploty a nabízí tak uživatelům pohodlnou ochranu - dokonce i v horkých a vlhkých podmínkách
- > Nízký profil pro kompatibilitu s 3M™ svařečskými kuklami Speedglas™
- > Měkké vnitřní obličejové těsnění: Dodává pocit bezpečí, zlepšuje pohodlí uživatele, je možné jej hygienicky čistit (3M™ čistič na obličejová těsnění 105)
- > Označení CE, 149:2001+A1:2009

Technické údaje:

Cool Flow™ Exhalation Valve - Ano

Doporučené použití - zpracování chemikálií, stavebnictví, slévárenský provoz, zpracování kovů, opracování kovů, příprava nátěru, stavba lodí, svařování

NPVI Mktg - Ano

Ochrana proti obtěžujícímu zápachu (TLV for Nuisance Odors, Up to 10 x TLV for Ozone, Up to 10 x tLV for Particulates

Sortiment filtračních polomasek - Speciality & Welding

Součásti z přírodního kaučukového latexu - Ne

Typ filtrační polomasky - Mušlový

Úroveň ochrany - FFP2

Utěsnění obličeje/nosu - Měkký materiál

Vlastnosti - Ventil 3M™ Cool Flow™, nastavitelné popruhy s přezkou, obličejové těsnění, výkonná filtrační média, ochrana proti svařečským výparům

Výdechový ventil - Ano