

ROGUE ET 180I HF ESAB VČETNĚ HOŘÁKU A SADY SPOTŘEBNÍCH DÍLŮ



Rogue ET je silný svařovací zdroj pro svařování metodou TIG s vysokofrekvenčním zapalováním oblouku.

Objednací číslo: 0700500080

Výrobce: ESAB VAMBERK, s.r.o

32 093,00 Kč
26 523,00 Kč bez DPH



Kompletní popis:

Rogue ET je silný svařovací zdroj pro svařování metodou TIG s vysokofrekvenčním zapalováním oblouku. Nese v sobě genetický kód značky ESAB, tedy velmi robustní konstrukci a velmi kompaktní tělo. Díky nízké váze, ergonomické rukojeti, závěsnému popruhu a dlouhým kabelům je Rogue ET ideálním řešením do terénu. Všechny varianty této svářečky jsou vhodné pro práci s generátory (7 kW).

Rogue ET vykazuje vynikající svařovací vlastnosti jak v režimu TIG, tak MMA. U svařování TIG lze nastavit mnoho pokročilých parametrů: předfuk ochranného plynu, startovací proud, doby nárůstu a poklesu svařovacího proudu, koncový proud a dofuk. Se všemi lze pracovat v režimu 2T/4T. Při metodě MMA může uživatel nastavit funkce Hot Start nebo Arc Force, dle svých preferencí při svařování. Vše lze rychle nastavit na jednoduchém, intuitivním uživatelském rozhraní.

Přednosti:

- vynikající vysokofrekvenční start při svařování TIG zajistí bezchybné zapálení oblouku s jedinečnými vlastnostmi a hladkým, stabilním hořením
- snadné používání - nastavení parametrů svařování je jednoduché a intuitivní
- robustní konstrukce - třída krytí IP23S pro výrobní provozy i do terénu
- pokročilé ovládací prvky svařování TIG ke kontrole celého cyklu při jakémkoliv požadovaném využití a funkce pro nastavení frekvence pulzů až do 500 Hz k dokonalé regulaci tepelného příkonu
- volitelné dálkové ovládání proudu pomocí: hořáku TIG, pedálu nebo ručního dálkového ovládání

Pro průmysl:

- potravinářský průmysl
- opravy a údržba
- stavebnictví a energetika
- zemědělské stroje
- průmyslová a obecná výroba

TECHNICKÉ PARAMETRY:

Primární napětí 1f: 230 VAC $\pm$ 15%, 1 fáze, 50/60 Hz

Maximální výkon: 180 A

Jmenovitý výkon kVA: 8 kVA

Energetický sporný režim: 30 W

Napětí naprázdno: 63 V DC

Zatěžovatel MMA: 170 A / 26,8 V při 20% ; 97 A / 23,9 V při 60% ; 75 A / 23,0 V při 100%

Zatěžovatel TIG: 180 A / 17,2 V při 25% ; 116 A / 14,6 V při 60% ; 90 A / 13,6 V při 100%

Rozsah proudu: 10 - 180 A

Provozní teplota: -10°C až +40 °C

Třída krytí: IP23S

Certifikační značka: CE

Rozměry (DxŠxV): 403 x 153 x 264 mm

Hmotnost: 8,7 kg

Součástí dodávky:

- Rogue ET 180i s 3m síťovým kabelem a zástrčkou
- závěsný popruh
- TIG hořák typu SR-B 26 4m délka
- sada spotřebních dílů včetně wolframové elektrody
- 3m zemnicí kabel se svorkou

Ceny jsou platné ke dni tisku tohoto letáku: 01.09.2026