

ÚHLOVÁ BRUSKA TE-AG 125 CE EINHELL



Úhlová bruska TE-AG 125 CE je vysoce kvalitní, vysoce výkonný přístroj pro odborníky s vysokými nároky, který plně uplatní své kvality při široké škále činností z oblasti řezání, broušení a hrubování v oblasti domu, dílny a garáže.

Objednací číslo: 4430860

Výrobce: Einhell-UNICORE s.r.o.

2 490,00 Kč
2 057,85 Kč bez DPH



Kompletní popis:

Úhlová bruska TE-AG 125 CE je vysoce kvalitní, vysoce výkonný přístroj pro odborníky s vysokými nároky, který plně uplatní své kvality při široké škále činností z oblasti řezání, broušení a hrubování v oblasti domu, dílny a garáže. Konstantní elektronika umožňuje naprosto přesné nastavení otáček podle daného použití. Konstantní elektronika nastavený počet otáček navíc neustále dodatečně reguluje, takže předvolené otáčky zůstávají konstantní i při zatížení. Díky rychlému nastavení bez použití nářadí lze ochranný kryt kotouče během okamžiku přizpůsobit jakémukoliv úkolu a aretace vřetena umožňuje snadnou a rychlou výměnu nástroje. Bruska TE-AG 125 CE je vybavena plochou kovovou převodovou hlavou, která zajišťuje optimální přenos energie a chod s nízkými vibracemi, což usnadňuje práci v těžko přístupných místech. Díky svému štíhlému krytu a měkkému úchopu jak na hlavní rukojeti, tak i na přídatné rukojeti nabízí úhlová bruska velmi vysoký komfort obsluhy. Navíc lze přídatnou rukojeť, která může být upevněna ve třech polohách, optimálně přizpůsobit příslušnému obrobku, díky čemuž rukojeť poskytuje bezpečný úchop pro pohodlnou a bezpečnou práci. Klíč na čelní otvory je uložený v přídatné rukojeti, takže je vždy po ruce. Díky kabelovému úchytu pro upevnění navinutého kabelu lze brusku TE-AG 125 CE vždy řádně a bezpečně uložit. Pomocí praktické LED indikace je vždy k dispozici okamžitá kontrola, zda je úhlová bruska připojená k elektrické síti, což dodatečně zvyšuje bezpečnost úhlové brusky. Bruska TE-AG 125 CE se dodává bez řezacího kotouče.

- Konstantní elektronika pro konzistentní výkon i při zatížení
- Indikátor LED provozního stavu pro zvýšenou bezpečnost
- Plochá kovová převodová hlava pro flexibilní práci
- Štíhlý design s ergonomickým měkkým úchopem
- Ochranný kryt kotouče s rychlým nastavením
- Přídatnou rukojeť lze namontovat do 3 poloh
- Aretace vřetena pro snadnou a pohodlnou výměnu nástroje
- Kabelový úchyt pro upevnění navinutého kabelu
- Klíč na čelní otvory v přídatné rukojeti
- Dodáváno bez řezacího kotouče

Technické parametry:

Síťová přípojka: 230 V / 50 Hz

Výkon: 1100 W

Rychlost otáček: 3000 min⁻¹ - 12000 min⁻¹

Průměr kotouče: 125 mm

Pouze na objednání, termín dodání cca do týdne (záleží na skladové dostupnosti u dodavatele).

Ceny jsou platné ke dni tisku tohoto letáku: 08.09.2026