

HOMER T 160 HF PULSE ALFA IN



Svařovací invertor pro svařování metodou TIG a MMA.

Objednací číslo: 5.0543

Výrobce: ALFA IN a.s.

8 566,00 Kč
7 079,00 Kč bez DPH



Kompletní popis:

Svařovací invertor pro svařování metodou TIG a MMA.

HOMER tools je soukromá značka ALFA IN a.s., která si vytkla za cíl nabídnout uživatelům produkty schopné cenově konkurovat hobby marketům a obchodním řetězcům a zároveň garantovat vyšší kvalitu a skutečnou servisovatelnost i po letech užívání.

Svařovací invertor HOMER T 160 T HF Pulse je určen pro svařování metodou TIG s vysokofrekvenčním zapálením oblouku (HF) nebo LIFT ARC (s dotykem materiálu) s volbou základního pulzního režimu a pro metodu MMA (obalená elektroda) rutilovými, bazickými nebo rutilo-bazickými elektrodami v průměru 1,5 mm a 3,2 mm.

V metodě TIG umožňuje nastavení:

- svařovací proud: 10-160 A
- nastavitelný DOWN SLOPE
- nastavitelný POSTGAS
- 2T nebo 4T režim
- zapalování HF / LIFT ARC
- plynulý nebo pulzní (pevně nastavený) mód

V metodě MMA umožňuje nastavení:

- nastavitelný ARC FORCE
- HOT START
- ANTISTICK

Technická data metoda TIG:

Síťové napětí: 1x230 V / 50-60 Hz
Rozsah svařovacího proudu: 10 - 160 A
Napětí naprázdno U₂₀: 62 V
Jištění: 16 A pomalé
Maximální efektivní proud I_{leff}: 10,8 A
Zatěžovatel: 70 A na 100% ; 90 A na 60% ; 160 A na 20%
Krytí: IP21S
Normy: EN 60974-1, EN 60974-10 cl. A
Rozměry (ŠDxV): 98 x 330 x 180 mm
Hmotnost: 4,2 kg

Technická data metoda MMA:

Síťové napětí: 1 x 230 V // 50-60 Hz
Rozsah svařovacího proudu: 10 - 160 A
Napětí naprázdno U₂₀: 62 V

Jištění: 16 A pomalé
Zatěžovatel: 70 A na 100% ; 90 A na 60% ; 160 A na 20%
Krytí: IP21S
Normy: EN 60974-1, EN 60974-10 cl. A
Rozměry (ŠxDxV): 98 x 330 x 180 mm
Hmotnost: 4,2 kg

Doporučené položky k nákupu:

	Kabely PAN, HOMER, ALFIN 2x 3m 10-25 160A CU Kabely pro svařovací inventory ALFA IN. Např. pro HOMER 160E	675,00 Kč 557,85 Kč bez DPH
	Redukční ventil ARGON 2manometry micro Redukční ventil ARGON 2manometry micro. Lahvový redukční ventil CO2 pro svařování v ochranné atmosféře. Dva manometry, přípojovací matice W21.8x1/14, výstup na hadicový nástavec pr.6mm.	700,00 Kč 578,51 Kč bez DPH
	Lahev Argon 4.6 TIG-MIG 8 litrů/200 bar včetně náplně Nová láhev pro stlačený argon 4.6 8litrů/200bar, životnost láhve 40let.	3 105,00 Kč 2 566,12 Kč bez DPH

Ceny jsou platné ke dni tisku tohoto letáku: 01.09.2026