

SVAŘOVACÍ INVERTOR PERUN 160 E + KABELY + KUFR



Invertor pro svařování obalenou elektrodou včetně svařovacích kabelů a voděodolného kufr pro bezpečné uložení a snadný transport.

Objednací číslo: PERUN160ESET1

Výrobce: ALFA IN a.s.

8 665,00 Kč
7 160,90 Kč bez DPH



Informace o cenách:

	Jednotka	Bez DPH	Včetně DPH
Základní cena:	sada	10 039,00	12 147,00
Dlouhodobě snížená cena -29%:	sada	7 160,90	8 665,00

Kompletní popis:

PERUN 160 E svařovací invertor

Svařovací invertor pro svařování metodou MMA a TIG PERUN 160 E.

Kompaktní, lehký, přenosný. Jištěný a kompatibilní s elektrocentrálami. Rychlospojky 35-50mm² pro připojení kabelů, možnost dálkového ovládání.

Invertor je vybaven nastavitelnou funkcí HOT START pro perfektní zapalování, nastavitelným ARC-FORCE zabezpečujícím stabilní oblouk a funkcí ANTI-STICK vypínající svařovací proud, pokud by mělo dojít nebo došlo k přilepení elektrody ke svařenci. Stroj může svařovat i metodou TIG/WIG s dotykovým zapalováním (LIFT ARC).

Svářečka je vybavena ekologickou funkcí VDP - ventilátor dle potřeby. Tato funkce zabezpečí, že po cca 4 minutách nečinnosti elektronika vypne ventilátor a zapne jej automaticky, jakmile se opět začne svařovat. Tím dochází k menšímu opotřebení, menší hlučnosti a úspoře energie. Součástí funkční výbavy je také vypínatelná funkce VRD pro ochranu svářeče před nepříjemnými účinky napětí naprázdno.

Technické parametry:

METODA MMA

Síťové napětí: 230V / 50-60 Hz

Rozsah svařovacího proudu: 10 - 160 A

Napětí naprázdno: 70,0 V

Jištění: 16 A pomalé

Maximální efektivní proud: 16,0 A

Krytí: IP 23S

Rozměry: 160 x 370 x 280 mm

Hmotnost: 4,4 kg

Zatížení: 80 A 100% // 105 A 80% // 160 A 20%

METODA TIG

Síťové napětí: 230V / 50-60 Hz

Rozsah svařovacího proudu: 10 - 160 A

Napětí naprázdno: 70,0 V
Jištění: 16 A pomalé
Maximální efektivní proud: 13,5 A
Krytí: IP 23S
Rozměry: 160 x 370 x 280 mm
Hmotnost: 4,4 kg
Zatížení: 80 A 100% // 105 A 60% // 160 A 25%

Kabely PERUN 3m 25mm2 35-50
Svařovací kabely pro inventory PERUN a další s bajonetem typu 35-50.

Délka: 3m
Bajonet: 35-50
Materiál kabelu: měď

Doporučené zatížení: 160A / 25%

Kufr vodovzdorný HD Alfa in 54,7x34,6x23,6 cm
Kufr vodovzdorný HD Alfa in

Odolný vodovzdorný box na kolečkách, s teleskopickou rukojetí pro snadné převážení. Ze dvou stran jsou pevné rukojeti pro snadné nakládání a vykládání z auta apod. Uvnitř umístěné molitany umožňují vytvarovat vnitřek kufru tak, aby vaše náradí ylo v bezpečí a neodřelo se.

Rozměry: 54,7 x 34,6 x 23,6 cm

Doporučené položky k nákupu:

	Samozatmívací kukla Böhler Guardian 62 Samozatmívací kukla s velice dobrou optikou, určená pro náročnější uživatele, údržbářské provozy, montážní práce a zámečnické dílny.	4 500,00 Kč 3 719,01 Kč bez DPH
	Elektrody E-B 121 2.5mm/350 Základní bazická elektroda pro běžné použití. Elektroda s univerzálním použitím pro svařování značně namáhaných součástí potrubí energetických zařízení, dopravních prostředků, tlakových nádob, lodních a stavebních konstrukcí z oceli pevnosti cca 4...	1 296,00 Kč 1 070,70 Kč bez DPH
	Prodlužovací kabel na bubnu 40m 3x2.5mm2 (vhodný pro inventory) Naviják prodlužovacího přívodu s vestavnou zásuvkou 4 x 2P+PE s ochrannými víčky proti pronikání prachu a 20m kabelem H05VV-F3G2,5, buben 230mm z odolného plastu pro pohodlné navinutí celé délky kabelu, kvalitní kabel s plastovou izolací pro střední...	2 919,00 Kč 2 412,00 Kč bez DPH
	Kladívko na strusku kovové Kladívko na oklepávání strusky po svařování obalenou elektrodou. Celokovové násada s odpruženou rukojetí.	92,00 Kč 76,00 Kč bez DPH

Ceny jsou platné ke dni tisku tohoto letáku: 31.08.2026