

LINDR PYGMY 25/K NEW GREEN LINE STOLNÍ VÝČEPNÍ ZAŘÍZENÍ



Výčepní zařízení PYGMY 25/K NEW GREEN LINE tvoří špičku mezi malými stolními chladiči. Má vše, co ho předurčuje k tomu, být hvězdou každé oslavy, zahradní party nebo prostě jen posezení s přáteli – kompaktní velikost a adekvátní výkon. Včetně vestavěného kompresoru.

Objednací číslo: KCH01624

Výrobce: LINDR

17 450,00 Kč
14 421,49 Kč bez DPH



Kompletní popis:

Výčepní zařízení PYGMY 25/K NEW GREEN LINE tvoří špičku mezi malými stolními chladiči. Má vše, co ho předurčuje k tomu být hvězdou každé firemní oslavy, zahradní party nebo prostě jen posezení s přáteli – kompaktní velikost, plnou výbavu (s vestavěným kompresorem) a adekvátní výkon. Díky tomu všemu si i v domácím prostředí vychutnáte profesionálně vychlazené, natočené a servírované pivo nebo jakýkoli jiný nápoj. Označení NEW v názvu znamená, že se jedná o inovovanou verzi chladiče, která je certifikovaná podle nejnovějších bezpečnostních a hygienických norem (českých i evropských).

Tato varianta má vestavěný kompresor, ale i tak doporučujeme dokoupit lahev s plynem Biogon N2+CO2 a redukční ventil. Při menší spotřebě piva zachová jeho chuť po výrazně delší dobu než vzduch nebo čistý CO2. Při použití biogonu se modrá vzduchová hadice připojuje přímo na výstup redukčního ventilu, kompresor je nutné vypnout přepínačem na zadní straně výčepního zařízení.

Součástí dodávky je samotné výčepní zařízení, bez naražečů a propojovacích hadic. Viz doporučené příslušenství.

Technické údaje:

POČET CHLAZENÝCH NÁPOJŮ (KS) 1
VZDUCHOVÝ KOMPRESOR ANO
MAXIMÁLNÍ CHLADICÍ VÝKON TO 0°C / TK45°C (L/HOD) 35
CHLADICÍ VÝKON KOMPRESORU (HP) 1/8
CHLADICÍ VÝKON KOMPRESORU (W) 280
PRŮBĚŽNÝ CHLADICÍ VÝKON (L/HOD) 25
TEPELNÝ SPÁD T (°C) 10
TLAK VZDUCHOVÉHO KOMPRESORU (BAR) automaticky 2,8-3,2
POČET KOHOUTŮ (KS) 1
DÉLKA CHLADICÍ SMYČKY (M) 11,5
PRŮMĚR CHLADICÍ SMYČKY (MM) 7x8
PŘÍKON (W) 322
JMENOVITÝ PROUD (A) 1,40
HMOTNOST (KG) 18.0
TYP CHLADIVA R290
NAPĚTÍ 220-240V 50Hz~1
PŘÍPOJENÍ NÁPOJ Rychlospojka 9,5mm (3/8")
PŘÍPOJENÍ VZDUCH Rychlospojka 8mm (5/16")

Výběr výčepního zařízení - rádce

Návod na sestavení výčepního zařízení

Ceny jsou platné ke dni tisku tohoto letáku: 08.09.2026