

SVAŘOVACÍ POLOAUTOMAT OMI 510WS MIG/MAG S ODDĚLENÝM PODAVAČEM



Svářecí stroj MIG/MAG se snímatelným podavačem svářecího drátu. Kontrukce svářecích poloautomatů OMI zaručuje vysokou spolehlivost zdroje, výborné svářecí vlastnosti v široké oblasti použití. Český výrobek.

Objednací číslo: 2342SET5m

Výrobce: Omicron - svářecí stroje s.r.o

88 149,00 Kč
72 850,00 Kč bez DPH



Informace o cenách:

	Jednotka	Bez DPH	Včetně DPH
Základní cena:	ks	74 889,00	90 616,00
Dlouhodobě snížená cena -3%:	ks	72 850,00	88 149,00

Kompletní popis:

Svářecí stroj MIG/MAG se snímatelným podavačem svářecího drátu. Kontrukce svářecích poloautomatů OMI zaručuje vysokou spolehlivost zdroje, výborné svářecí vlastnosti v široké oblasti použití. Český výrobek. Při použití vhodné ochranné atmosféry lze svářet všechny druhy nízkoalloyovaných a vysocealloyovaných ocelí. Měděné vinutí trafo, výkonné vodní chlazení a standardně osazovaný čtyřkladkový podavač drátu umožňuje užití svářecích poloautomatů pro dlouhodobé nasazení v těžkém průmyslu.

Výbava:

OMI 510WS je standardně vybaven odnímatelným podavačem s 4 kladkovým posuvem drátu, který umožňuje elektronicky nastavit délku bodu, hodnoty sváření dlouhými pulzy, předfuk, dofuk, dohoření, výlet či přepnout stroj do režimu čtyřtakt. Svářecí zdroj je navíc vybaven zpětnovazebním regulátorem, voltmetrem a ampérmetrem, který zaznamenává poslední údaje o sváření a všechny tyto funkce jsou řízeny mikroprocesorem. Eurokoncovkou je možné připojení hořáků 3m, 4m nebo 5m.

Propojovací kabel k podavači: 5m, možno doobjednat 10m nebo 15m.

Set obsahuje:

Svářecí stroj OMI 510WS
4 Kladkový podavač drátu PSV30-4W
5 metrový propojovací kabel

Technické parametry:

Metoda: MIG/MAG
Napájecí napětí: 3 x 400 V
Vinutí trafo: Cu
Jištění: 32 A
Proudový rozsah: 50 - 510 A
Napětí naprázdno: 19,0 - 49,0 V

Zatěžovatel ED 100%: 340 A
Zatěžovatel ED 60%: 460 A
Zatěžovatel ED 45%: 510 A
Počet regulačních stupňů: 4 x 10
Třída krytí: IP 21 S
Rozměry (Š x D x V): 560 x 1000 x 1560 mm
Hmotnost: 170 kg
Rychlost posuvu drátu: 1 - 20 m/min
Maximální průměr cívky: 300 mm
Maximální hmotnost cívky: 18 kg
Počet kladek podavače: 4
Rozměr kladky (kladek): 32/40
Osazení pro drát: 1,0 - 1,2 mm
Připojení MIG/MAG hořáku: EURO konektor

Doporučené položky k nákupu:

	Hořák Parker SGB 501W 4m vodou chlazený Hořák Parker SGB 501W 4m - vodou chlazený svařovací hořák MIG/MAG	7 238,00 Kč 5 981,60 Kč bez DPH
	Hořák MB 501 D EVO PRO 4m BINZEL Typová řada hořáků MB EVO PRO představuje novou koncepci hořáků, která razí v jejich designovém i funkčním řešení zcela nové cesty. Svařovací hořák zde tvoří spolu s rukou svářeče jeden silný celek. Jedinečná ergonomie, která je souhrou tvaru rukojet...	9 508,00 Kč 7 858,20 Kč bez DPH
	RV CO2 PROCONTROL N1 s průtokoměrem a ohřevem 24V Nový typ RV CO2 PROCONTROL N1 s průtokoměrem a ohřevem 24V	4 980,00 Kč 4 116,00 Kč bez DPH
	Redukční ventil Argon 200/0-30 s průtokoměrem PROCONTROL Redukční ventil na Argon s plovákovým průtokoměrem z prémiové řady GCE Autogen ProControl.	2 930,00 Kč 2 421,75 Kč bez DPH
	Lahev s náplní 82%Ar+18%CO2 MAG-OCEL 20 litrů/200 bar/4.9 m3 Nová láhev se stlačeným směsným plynem 82%Ar+18%CO2 20litrů/200bar/4.9 m3, životnost láhve 40let. Dodáváme včetně náplně.	6 768,00 Kč 5 593,39 Kč bez DPH
	Lahev CO2 15kg včetně náplně Nová láhev CO2 15kg, životnost láhve 40let. Dodáváme včetně náplně.	6 285,00 Kč 5 194,21 Kč bez DPH
	Separační sprej BINZEL 400ml Nejpoužívanější separační sprej na ochran svařovacích hubic.	83,00 Kč 69,00 Kč bez DPH
	Separační pasta Binzel Separační pasta sloužící k ochraně hubic hořáků před ulpíváním rozstříku svárového kovu. Bezsilikonový a bez obsahu jedovatých látek.	225,00 Kč 186,10 Kč bez DPH
	Sv.kukla G5-03 Pro VC Speedglas Sv.kukla G5-03 Pro VC Speedglas	17 368,00 Kč 14 353,92 Kč bez DPH

Ceny jsou platné ke dni tisku tohoto letáku: 09.09.2026