

PEGAS 201 T PULSE HF SET VČETNĚ HOŘÁKU PARKER SGT 26 4M , PL.HADIČKY A ZEMNÍCÍHO KABELU



Svařovací invertor PEGAS 161/201 T PULSE HF je určen pro profesionální svařování metodou TIG s vysokofrekvenčním zapálením oblouku (HF) nebo LIFT ARC (s dotykem materiálu) s volbou pulzního režimu a metodou MMA (obalená elektroda). Součástí setu je hořák Parker SGT 26 4m s výbavou na elektrodu 2,4mm, plynová hadička a zemnicí kabel

Objednací číslo: 5.0524SET1

Výrobce: ALFA IN a.s.

19 118,00 Kč
15 800,00 Kč bez DPH



Informace o cenách:

	Jednotka	Bez DPH	Včetně DPH
Základní cena:	sada	22 206,00	26 869,00
Dlouhodobě snížená cena -29%:	sada	15 800,00	19 118,00

Kompletní popis:

Pegas 201 T PULSE HF

Svařovací invertor PEGAS 161/201 T PULSE HF je určen pro profesionální svařování metodou TIG s vysokofrekvenčním zapálením oblouku (HF) nebo LIFT ARC (s dotykem materiálu) s volbou pulzního režimu a metodou MMA (obalená elektroda).

Samozřejmostí je množství neocenitelných funkcí umožňujících efektivní využití: předfuk a dofuk ochranného plynu, dobřeh proudů (Slope Down), koncový proud, HF vysokofrekvenční zapalování, režim ovládání 2 a 4 takt, pulsní režim, bilevel a UP-DOWN ovládání z hořáku. Pro svařování metodou MMA jsou stroje vybaveny funkcemi HOT START, ARC FORCE a ANTISTICK. V režimu TIG je stroj vybaven funkcí „ventilátor podle potřeby“ (pokud není stroj nutno chladit, ten automaticky vypne běh ventilátoru).

Hmotnost: 7,3kg

Rozměry (š x d x v): 130 x 375 x 230 mm

Jištění: 16@

Metoda: TIG

Rozsah svařovacího proudu (A): 5-200

Síťové napětí (V): 230

Svařovací proud (DC=100%) (A): 100(100)

Svařovací proud (DC=60%) (A): 120(120)

Svařovací proud (DC=x%) (A): 25%=200(25%=200)

V ceně je pouze samostatný stroj, ke kterému je možné dokoupit příslušenství za zvýhodněnou dle konkrétních potřeb. Případně již v předchystaném setu.

Hořák TIG PARKER SGT 26 4m UD 35-50 ST

Plynem chlazený hořák TIG vybavený konektorem ovládacího vedení a převlečnou maticí pro připojení plynu.

Vhodný ke svařovacím zdrojům Pegas 161 T HF PULSE a Pegas 201 T HF PULSE

Jmenovitý proud: 180A DC, 125A AC @ DZ = 35%

Kabel zemní 3m 35-50 na ALFIN TIG
Kabel zemní 3m 35-50 na ALFIN TIG - příslušenství pro svařovací zdroje PERUN

Sada vybavení 2.4 PARKER SGT,SR 17/18/26
Sada vybavení 2.4 PARKER SGT,SR 17/18/26

Plynová hadička 3m pro připojení sv. zdrojů PEGAS
Plynová opředená hadička se vstupním připojením G1/4 (k redukčnímu ventilu) a výstupní rychlospojkou pro připojení ke svařovacím zdrojům PEGAS

Doporučené položky k nákupu:

	Redukční ventil Argon 200/0-30 s průtokoměrem PROCONTROL Redukční ventil na Argon s plovákovým průtokoměrem z prémiové řady GCE Autogen ProControl.	2 930,00 Kč 2 421,75 Kč bez DPH
	Lahev Argon 4.6 TIG-MIG 8 litrů/200 bar včetně náplně Nová láhev pro stlačený argon 4.6 8litrů/200bar, životnost láhve 40let.	3 105,00 Kč 2 566,12 Kč bez DPH
	Samozatmívací kukla Böhler Guardian 62 Samozatmívací kukla s velice dobrou optikou, určená pro náročnější uživatele, údržbářské provozy, montážní práce a zámečnické dílny.	4 500,00 Kč 3 719,01 Kč bez DPH

Ceny jsou platné ke dni tisku tohoto letáku: 09.09.2026