

## MAKIN 320P HF AC/DC SET

SET



MAKIn 320 P HF AC|DC je profesionální svařovací invertorový stroj určen pro svařování metodami MMA, TIG AC a TIG DC.

**Objednací číslo:** 068710003SET

**Výrobce:** KUHTREIBER, s.r.o

**95 578,00 Kč**  
78 990,00 Kč bez DPH



### Informace o cenách:

|                              | Jednotka | Bez DPH   | Včetně DPH |
|------------------------------|----------|-----------|------------|
| Základní cena:               | set      | 84 338,00 | 102 049,00 |
| Dlouhodobě snížená cena -6%: | set      | 78 990,00 | 95 578,00  |

### Kompletní popis:

OBSAH SETU

Stroj MAKIn 320 P HF AC|DC  
Jednotka kapalinového chlazení hořáku C316W  
Transportní vozík  
Svařovací hořák KTB 18, délka 4 m  
Zemnicí kabel 35 mm<sup>2</sup>, délka 3 m

MAKIn 320 P HF AC|DC je profesionální svařovací invertorový stroj určen pro svařování metodami MMA, TIG AC a TIG DC s možností zapnout/vypnout bezdotykové vysokofrekvenční zapalování oblouku. Jedná se o zdroj svařovacího proudu se strmou charakteristikou. Stroj je zkonstruován s využitím vysokofrekvenčního transformátoru s feritovým jádrem, transistory, s digitálním řízením a SMD technologií.

Vyniká vysokou účinností a splňuje přísné normy EU týkající se ekodesignu svařovacích strojů. Mezi jeho přednosti patří stabilní oblouk, energeticky úsporný provoz a jednoduchá obsluha.

#### VLASTNOSTI A VYBAVENÍ

Perfektní stabilita oblouku  
Připojení dálkového ovládání pro regulaci svařovacího proudu  
Tepelná ochrana se světelnou signalizací

#### Metoda MMA

Funkce HOT START umožňuje snadnější zapálení obalované elektrody  
Funkce ANTI STICK umožňuje snadné odlepení elektrody v případě přilepení  
Funkce ARC FORCE zajišťuje stabilitu oblouku  
V.R.D. = bezpečnostní systém MMA, v klidovém stavu je na výstupních svorkách 15 V  
Funkce SOFT START MMA (zabraňuje vypadávání jističů)  
Generátor

#### Metoda TIG (DC)

Předfuk / dofuk plynu  
Startovací proud  
Koncový proud  
Dálkové ovládání  
2-TAKT / 4-TAKT  
UP-SLOPE / DOWN-SLOPE  
PULSE DC  
BALANCE DC  
Generátor

Metoda TIG (AC)

Předfuk / dofuk plynu  
Startovací proud  
Koncový proud  
Dálkové ovládání  
2-TAKT / 4-TAKT  
UP-SLOPE / DOWN-SLOPE  
PULSE DC  
BALANCE DC  
FREQUENCY AC  
BALANCE AC (Duty Cycle)  
Generátor

Ceny jsou platné ke dni tisku tohoto letáku: 03.09.2026