

## CLOOS QINEO START 402 C MASTER



Impulsní svařovací zdroj MIG/MAG do 400 A s integrovaným pohonem drátu pro ruční svařování.

**Objednací číslo:** QSTART402CM

**Výrobce:** CLOOS

**155 533,00 Kč**  
128 540,00 Kč bez DPH



### Informace o cenách:

|                               | Jednotka | Bez DPH    | Včetně DPH |
|-------------------------------|----------|------------|------------|
| Základní cena:                | sada     | 160 675,00 | 194 417,00 |
| Dlouhodobě snížená cena -20%: | sada     | 128 540,00 | 155 533,00 |

### Kompletní popis:

Impulsní svařovací zdroj MIG/MAG do 400 A s integrovaným pohonem drátu pro ruční svařování.

QINEO StarT-402-C Master s integrovaným pohonem drátu pro ruční svařování

Svařujte jednoduše lépe s QINEO StarT: Se zdrojem svařovacího proudu najdete snadný vstup do světa ručního pulzního svařování. Kromě standardních procesů využijte čtyři dostupné svařovací procesy CLOOS. Díky tomu můžete začít svařovat okamžitě - bez zdlouhavého hledání parametrů. Obsluha, výkonný pohon drátu a držák pro 15 kg cívku drátu jsou integrovány v modulu umístěném na pohonné jednotce. Využijte četné volitelné komponenty a funkce. Díky tomu si můžete z QINEO StarT udělat svůj individuální zdroj energie - přesně takový, jaký potřebujete pro své ruční svařovací úkoly.

- Vysoce kvalitní komponenty s optimálním poměrem ceny a výkonu a vynikajícími svařovacími vlastnostmi.
- Rychleji k cíli díky přednastaveným parametrům čtyř svařovacích procesů CLOOS.
- Pohon drátu integrovaný ve zdroji zajišťuje výkonný posuv drátu bez prokluzu
- Jednoduché, rychlé a intuitivní ovládání pomocí ovládacího modulu MasterPlus Compact
- Modulární konstrukce a rozsáhlé příslušenství pro flexibilní možnosti použití, přizpůsobené individuálním požadavkům

### Technické údaje:

Svařovací proud: 15 A - 400 A

Svařovací proud 100% ED: 400 A

Napětí naprázdno: 78,7 V

Síťové napětí: 380 V - 400 V / 50 Hz / 3-fázové

Připojovací kabel: 4 x 6 mm<sup>2</sup>

Síťová pojistka/400 V: 32 A

Třída ochrany: IP 23

Třída izolace: F

Typ chlazení: F  
Rozměry D/Š/V: 805 x 348 x 643 mm  
Hmotnost: 75 kg

Součást dodávky:

- 8008934250 QINEO StarT 402 Master s pulsem Compact
- 890 02 00 50 Vodní chlazení ECO
- 890 25 10 16 Plexy kryt ovládacího panelu
- 890 01 01 60 Podvozek s držákem plynové láhve Off Road
- Výbava na 1,0 a 1,2 Fe
- Ovládací panel MASTER PLUS COMPACT
- Připojení hořáku EURO
- 775 25 05 00 Hořák MHW 410 E/4m Eco
- 554 01 01 10 Zemnicí kabel 5m
- 047 06 05 02 Adaptér drátu
- Návod v českém jazyce
- Prohlášení o shodě

Ceny jsou platné ke dni tisku tohoto letáku: 08.09.2026