

ELEKTROCENTRÁLA ARCTOS 9000 H CCL MOOOOJ



Profesionální jednofázová elektrocentrála pro aplikace v náročných provozech, ve výstavbě, havarijním, nouzovém, krizovém a obdobném nasazení.

Objednací číslo: 3.0205.00

Výrobce: ALFA IN a.s.

72 116,00 Kč
59 600,00 Kč bez DPH



Kompletní popis:

Profesionální jednofázová elektrocentrála pro aplikace v náročných provozech, ve výstavbě, havarijním, nouzovém, krizovém a obdobném nasazení.

Stroj je sestaven z vysoce kvalitních součástí od prověřených výrobců - jsou využívány špičkové motory od Honda.

Přednosti benzínových elektrogenerátorů řady ARCTOS:

- profesionální jednoválcové vzduchem chlazené, čtyřdobé benzínové OHV motory se samočinnou mechanickou regulací otáček
- výkonné bezúdržbové alternátory
- pevná montáž motoru (generátoru) v jeden konstruční blok
- dvojité antivibrační uložení generátorového ústrojí
- masivní, ergonomicky konstruovaný trubkový rám
- MAGIMOUNTTM - systém připojování podvozku a příslušenství
- robustní manuální startér
- nízká hlučnost a spotřeba paliva
- použití běžně dostupného paliva
- možnost dlouhodobého plného zatížení
- volitelně elektrický startér, elektronická regulace napětí (AVR)
- počítadlo moto hodin
- podvozek
- horní kapotáž
- větší nádrž
- možnost zákaznických úprav
- jednofázový provoz (1x230 V)
- jištění proti dlouhodobému proudovému přetížení (tepelná pojistka)
- servisní zázemí

Parametry:

Výkon alternátoru: 8,0 kVA

Jmenovitý proud: 34,8 A

Jmenovité napětí / kmitočet: 230 V / 50 Hz

Výkonová charakteristika - třída: G1

Regulace napětí: kapacitní (kondenzátorová)

Motor typ Honda: GX390

Zdvihový objem: 389 cm³

Max. výkon motoru @3600 ot./min.: 8,2 kW (11,0 HP)

Objem palivové nádrže: 6,1 l

Spotřeba paliva (P = 75 % P_n) orientační: 3,2 l/hod.

Startování: manuální

Hlučnost: 96 dB

Palivo: bezolovnatý benzín

Stupeň ochrany krytem dle ČSN EN 60529: IP23M

Nadproudová ochrana: ANO
Rozměry DxŠxV: 800 x 564 x 577 mm
Zásuvky 230V: 1x 16A
Hmotnost suchá: 88 kg

Ceny jsou platné ke dni tisku tohoto letáku: 08.09.2026