

ROGUE ES 181IP PRO ESAB SVAŘOVACÍ INVERTOR VČETNĚ KABELŮ



Rogue ES je robustní, odolný zdroj pro profesionální svářeče. Dodává vynikající svařovací výkon a je spolehlivý díky nejmodernější, vysoce účinné výkonové elektronice a digitálnímu ovládání, které zajišťují přesný, konzistentní oblouk.

Objednací číslo: 0705002007

Výrobce: ESAB VAMBERK, s.r.o

11 300,00 Kč
9 338,84 Kč bez DPH



Informace o cenách:

	Jednotka	Bez DPH	Včetně DPH
Základní cena:	ks	16 805,00	20 334,00
Dlouhodobě snížená cena -44%:	ks	9 338,84	11 300,00

Kompletní popis:

Rogue ES je robustní, odolný zdroj pro profesionální svářeče. Dodává vynikající svařovací výkon a je spolehlivý díky nejmodernější, vysoce účinné výkonové elektronice a digitálnímu ovládání, které zajišťují přesný, konzistentní oblouk.

Technické údaje:

Napájení: 120-230 $\pm$ 15% VAC , 1 Φ , 50/60 Hz

Obalená elektroda- Svařovací proud 10-180A

Dovolené zatížení:

180 A 27.2 V (230 V) @ 25 %

116 A 24.6 V (230 V) @ 60 %

90 A 23.6 V (230 V) @ 100 %

TIG (GTAW) Svařovací proud 10-180A

Dovolené zatížení

180 A 17.2 V (230 V) @ 25 %

116 A 14.6 V (230 V) @ 60 %

90 A 13.6 V (230 V) @ 100 %

Napětí naprázdno: 78 VDC

Úsporný režim: 50 W

Provozní teplota -10 to +40 °C

Příkon 6.0 kVA

Třída krytí IP23S

Rozměry, L x W x H : 403 x 153 x 264 mm

Hmotnost 8.4 kg

Zdroj Rogue porušuje všechna pravidla a poskytuje svářečům základní úroveň prémiové příslušenství a vše, co potřebujete k zahájení svařování, hned po vybalení z krabice. Ve skutečnosti se síla svářečky Rogue vyrovná zdrojům dvakrát dražším.

Nová funkce MMA pulz svařovacího zdroje Rogue poskytuje uživatelům lepší kontrolu, hlubší průvary, menší rozstřík a vyšší rychlost svařování. Technologie ovládání účinníku Power Factor Control (PFC) umožňuje velmi efektivní a stabilní oblouk, odolný vůči kolísání elektřiny. Odpoutejte se od konvencí se zdrojem Rogue.

Funkce Rogue Puls poskytuje svářečům lepší kontrolu nad příkonem vneseného tepla a stabilitou oblouku. Řízené pulzování pomáhá vytvářet stabilní oblouk, zabraňuje nadměrnému rozstříku a minimalizuje riziko vzniku vad svaru nebo nutnosti čištění po svařování. Pulzní průběh svařovacího oblouku Rogue usnadňuje hlubší průvary a efektivní tavení při svařování, což je zásadní pro vytváření pevných a odolných svarových spojů a zajištění strukturální integrity vyráběných součástí. Pulzní technologie pomáhá minimalizovat velikost tepelně ovlivněné zóny, čímž snižuje pravděpodobnost deformace materiálu nebo nežádoucích metalurgických změn.

Přenosný dříč.

Bez ohledu na to, kde pracujete, zdroj Rogue se snadno používá. Kompaktní a lehký design zdroje Rogue umožňuje snadné přenášení z práce do práce, s pevnými rukojetmi a ramenním popruhem. Je vybaven velkým digitálním displejem, který lze snadno přečíst až ze vzdálenosti 25 metrů a volitelný dálkový ovladač vám dokonce umožní upravit aktuální nastavení, aniž byste se museli vracet ke zdroji. Díky stabilnímu výkonu oblouku a krytu odolnému proti povětrnostním vlivům můžete používat dlouhé prodlužovací kabely k práci i na nejdálejších místech a to aniž by to ovlivnilo stabilitu procesu a kvalitu svarů.

Impuls s nárazem.

Pulzní svařování MMA a TIG jsou všestranné techniky vhodné pro širokou škálu materiálů, včetně antikorozní a uhlíkové oceli a slitin neželezných kovů. Díky této univerzálnosti jsou tyto metody svařování vhodné pro různá průmyslová odvětví, od automobilového průmyslu až po letecký průmysl a poskytují svářečům flexibilitu. Výhody používání nové funkce MMA Puls zdroje Rogue se rozšiřují na všechny aplikace, protože zajišťuje snadnější překlenutí mezer a lepší průvar v procesech v kořenových vrstvách, což vede k pevnějším svarům. To snižuje vznik zápalů při svislém svařování, poskytuje lepší kontrolu svarové lázně při svařování nad hlavou, čímž lépe udržuje materiál na místě a snižuje propalování a deformaci materiálu u tenkých materiálů.

Doporučené položky k nákupu:

	Prodlužovací kabel na bubnu 20m 3x2.5mm2 (vhodný pro inventory) Naviják prodlužovacího přívodu s vestavnou zásuvkou 4 x 2P+PE s ochrannými víčky proti pronikání prachu a 20m kabelem H05VV-F3G2,5, buben 230mm z odolného plastu pro pohodlné navinutí celé délky kabelu, kvalitní kabel s plastovou izolací pro střední...	1 736,00 Kč 1 435,00 Kč bez DPH
	Samozatmívací kukla Böhler Guardian 62 Samozatmívací kukla s velice dobrou optikou, určená pro náročnější uživatele, údržbářské provozy, montážní práce a zámečnické dílny.	4 500,00 Kč 3 719,01 Kč bez DPH
	Kladívko na strusku kovové Kladívko na oklepávání strusky po svařování obalenou elektrodou. Celokovové násada s odpruženou rukojetí.	92,00 Kč 76,00 Kč bez DPH
	Elektrody OK 48.00 2.5x350mm Nejrozšířenější OK bazická elektroda pro svařování nelegovaných a nízkolegovaných ocelí především označení P235/S235 až P420/S420 aj. Použitelná pro všechny polohy svařování s výjimkou polohy shora dolů. Obal se sníženou navlhavostí poskytuje houževn...	1 270,00 Kč 1 049,63 Kč bez DPH
	Elektrody OK 48.00 3.2x450mm Nejrozšířenější OK bazická elektroda pro svařování nelegovaných a nízkolegovaných ocelí především označení P235/S235 až P420/S420 aj. Použitelná pro všechny polohy svařování s výjimkou polohy shora dolů. Obal se sníženou navlhavostí poskytuje houževn...	1 664,00 Kč 1 375,20 Kč bez DPH
	Zástěra RHINO pro svářeče Zástěra pro svářeče	766,00 Kč 633,00 Kč bez DPH
	Rukávničky pro svářeče ESAB (svařovací rukávy) Rukávničky pro svářeče a paliče.	611,00 Kč 505,00 Kč bez DPH

Ceny jsou platné ke dni tisku tohoto letáku: 01.09.2026