

PŘÍMÁ BRUSKA GGS 28 CE BOSCH

Přímá bruska GGS 28 CE BOSCH

Objednací číslo: 0601220100

Výrobce: Robert Bosch odbytová s.r.o.



5 576,00 Kč
4 608,00 Kč bez DPH



Informace o cenách:

	Jednotka	Bez DPH	Včetně DPH
Základní cena:	ks	5 979,00	7 235,00
Dlouhodobě snížená cena -23%:	ks	4 608,00	5 576,00

Kompletní popis:

BOSCH BOSCH GGS 28 CE přímá bruska 0.601.220.100

Technické údaje

Volnoběžné otáčky: 10.000 - 28.000 ot/min
Upínání nástrojů: Upínací kleštiny do průměru 8 mm
Jmenovitý příkon: 650 W
Výstupní výkon: 380 W
Upínací hrdlo průměr: 43 mm
Hmotnost: 1,4 kg
max. průměr kleštin: 8 mm
max. průměr brusného nástroje: 50 mm
Plocha klíče - upínací matice: 19 mm²
Plocha klíče - brusné vřeteno: 19 mm²
Spínač: 2cestný

Informace o hluku a vibracích

Hladina akustického tlaku: 89 dB(A)
Hladina akustického výkonu: 100 dB(A)
Nepřesnost K: 3 dB
Úroveň hluku: Úroveň hluku elektrického nářadí s hodnocením A činí typicky: hladina akustického tlaku 89 dB(A); hladina akustického výkonu 100 dB(A). Nejistota K= 3 dB.
Šikovní nářadí pro univerzální broušení

Výhoda pro uživatele

Kompaktní, ergonomický tvar pro všestranné broušení
Výkonný motor 650 W s pozvolným rozběhem pro rychlý postup práce
KickBack Control: rozpozná zablokování a okamžitě vypne nářadí

Další výhody

Nízké servisní náklady díky výrazně zdokonaleným uhlíkům
Konstantní elektronika pro udržení konstantních otáček i při vysokém zatížení
Nový upínací systém pro upevnění brusných nástavců bez vůle pro přesnou práci
Vypínací uhlíky pro vysokou ochranu motoru
Dlouhá životnost díky malé citlivosti vůči prachu zajištěné dvojitým utěsněním kuličkových ložisek
V gumě uložená kuličková ložiska pro vysokou odolnost vůči vibracím u nevyváženého příslušenství
Přímé chlazení pro vysokou přetížitelnost a dlouhou životnost
Možnost stacionárního použití díky upínacímu krku 43 mm
6stupňová předvolba otáček pro různé materiály

Součástí dodávky:

2x vidlicový klíč vel. 19

Upínací kleština s pojistnou maticí 6 mm

Ceny jsou platné ke dni tisku tohoto letáku: 08.09.2026