Jiří Rulík
Čáslavská 1514, 537 01 Chrudim
Tel: +420 469 688 783
Tel: +420 733 734 018
objednavky@rulik.cz
www.rulik.cz

KOMPRESOR PERFECT 4/270 ATMOS

Špičkový pístový kompresor pro údržbářské provozy, autodílny a zámečnické firmy. Maximální výstupní tlak 10bar, plnící množství vzduchu 650 l/min. Ilustrační obrázek.

Objednací číslo: P40270CZ
Výrobce: ATMOS Chrast

48 225,00 Kč
39 855,32 Kč bez DPH

Kompletní popis:
Technické parametry:
Plnící množství vzduchu (l/min): 650 l/min
Nasávané množství vzduchu (l/min): 810 l/min
Motor: 4 kW (400 V)
Tlak (max.): 10 Bar
Tlaková nádoba: ležatá
Tlaková nádoba (objem): 270 l
Otáčky: 1100 ot/min
Hmotnost: 165 kg
Rozměry: 1600x650x1100 mm (d*š*v)

Základní výbava kompresorů Perfect v ceně stroje:
- agregát z jakostní litiny
- plně automatický provoz (tlakový spínač, odlehčovací ventil)
- nadproudová ochrana, vybaveno elektrickým kabelem (zástrčka 16A/400V)
- kompletně vybavený všemi pojistnými armaturami
- dochlazovač tlakového vzduchu
- vývod tlakového vzduchu - kulový kohout
- součást vzdušníku: pojistný a vypouštěcí ventil kondenzátu a manometr pro tlak ve vzdušníku
- součást ležatého vzdušníku: kolečka, silentblok(y), praktické madlo
- pohon řešený klínovým řemenem s nízkým počtem otáček
- optimální chlazení díky velkému ventilátoru

Na pístové kompresory Perfect se vztahuje záruční doba 24 měsíců s možností prodloužení o 26 měsíců na kompresorový agregát.

Klíčové slovo charakterizující špičkový kompresor je spolehlivost. Pístové kompresory PERFECT jsou koncipovány s vysokou mírou konstrukčních rezerv. Výrobu stlačeného vzduchu zajišťuje pomaloběžný, robustní, litinový, průmyslový agregát. Veškerá potrubí, chladiče a fitinky jsou dimenzovány s ohledem na dosažení minimálních tlakových ztrát. Celkové provedení stroje zaručuje použitelnost u širokého spektra zákazníků nejen z různých oblastí průmyslu, ale i pro náročné řemeslné provozy. Globálně lze nový výrobek také charakterizovat jako kompresor se zvýšenou odolností, vysokou životností a nízkými nároky na servis či údržbu, čímž zcela splňuje veškeré požadavky koncových uživatelů.

Společné parametry řady:
- agregát z jakostní slitiny
- plně automatický provoz
- nadproudová ochrana
- dochlazovač tlakového vzduchu
- pohon klínovým řemenem
- nízké otáčky
- optimální chlazení díky velkému ventilátoru
- stabilní základna
- snadná manipulace

Ceny jsou platné ke dni tisku tohoto letáku: 17.11.2026