

DRÁT OK AUTROD 12.56 1.2 BALENÍ 18KG



OK Autrod 12.56 je poměděný drát pro svařování nelegovaných konstrukčních ocelí s pevností ne více než 510 MPa a jemnozrnných ocelí s minimální mezí kluzu 360 MPa.

Objednací číslo: 1256127710

Výrobce: ESAB VAMBERK, s.r.o

2 807,00 Kč
2 320,20 Kč bez DPH



Informace o cenách:

	Jednotka	Bez DPH	Včetně DPH
Základní cena:	kg	128,90	156,00
Prodej na celá balení (18 kg):	balení	2 320,20	2 807,00

Kompletní popis:

OK Autrod 12.56 je poměděný drát pro svařování nelegovaných konstrukčních ocelí s pevností ne více než 510 MPa a jemnozrnných ocelí s minimální mezí kluzu 360 MPa v ochranných atmosférách plynů Ar/CO₂ nebo v čistém CO₂. Mechanické vlastnosti v tomto katalogu uvedené jsou získány při použití směsi Ar/CO₂.

Průměr drátu: 1.0mm

Balení: 18kg

Doporučený sv.proud: 120-300A

Doporučené napětí: 18-34V

Rychlost podávání: 2,3-15,0 m/min

Produktivita: 1,3-8,0 kg/h

Typické chemické složení drátu:

C - 0,078%

Mn - 1,46%

Si - 0,85%

Typické vlastnosti v tahu pod ochranným plynem M21 (80% Ar / 20% CO₂):

Mez kluzu: 450 MPa

Mez pevnosti v tahu: 530 MPa

Prodloužení: 26%

Více informací v příloženém dokumentu. Fotografie může být ilustrativní.

Ceny jsou platné ke dni tisku tohoto letáku: 01.09.2026