

SVAŘOVACÍ INVERTOR ARC 201 PFC



Svařovací invertor ARC 201 PFC je určen pro ruční obloukové svařování obalenou elektrodou. Při dodržení technologických postupů a použití patřičných přídavných materiálů je možné svařování konstrukčních i nerezových ocelí, litiny, neželezných kovů a slitin, tvrdokovů a renovací.

Objednací číslo: EXARC201PFC

Výrobce: neuveden

8 500,00 Kč
7 024,79 Kč bez DPH



Informace o cenách:

	Jednotka	Bez DPH	Včetně DPH
Základní cena:	sada	7 851,24	9 500,00
Dlouhodobě snížená cena -11%:	sada	7 024,79	8 500,00

Kompletní popis:

Svařovací invertor ARC 201 PFC je určen pro ruční obloukové svařování obalenou elektrodou. Při dodržení technologických postupů a použití patřičných přídavných materiálů je možné svařování konstrukčních i nerezových ocelí, litiny, neželezných kovů a slitin, tvrdokovů a renovací.

Součástí dodávky je svařovací zdroj a kompletní svařovací kabely 3m.

Napájecí napětí: 1x230V 50Hz

Příkon / jištění: 5,9 kVA / 20A pomalé

Napětí naprázdno U_{20} : 14,5V (VRD) / 68V

Vstupní proud TIG: $I_{1max} = 21,4 A$ / $I_{1eff} = 13,5 A$

Vstupní proud MMA: $I_{1max} = 31,1 A$ / $I_{1eff} = 19,7 A$

Svařovací proud: 10-200A

Zatěžovatel: 130A / 100%, 200A / 60%

Způsob regulace sv.proudu: plynulá

Hmotnost: 5,0kg

Rozměry (délka x šířka x výška): 390x140x270 mm

Doporučené položky k nákupu:



Elektrody OK 48.00 2.5x350mm

Nejrozšířenější OK bazická elektroda pro svařování nelegovaných a nízkolegovaných ocelí především označení P235/S235 až P420/S420 aj. Použitelná pro všechny polohy svařování s výjimkou polohy shora dolů. Obal se sníženou navlhavostí poskytuje

houževn...

1 270,00 Kč

1 049,63 Kč bez DPH



Samozatmívací kukla Böhler Guardian 62

Samozatmívací kukla s velice dobrou optikou, určená pro náročnější uživatele, údržbářské provozy, montážní práce a zámečnické dílny.

4 500,00 Kč

3 719,01 Kč bez DPH



Zásobník na elektrody 350mm(toulec)

Zásobník elektrod do délky 350mm s maximální teplotou 121°C.

441,00 Kč

364,50 Kč bez DPH



Prodlužovací kabel na bubnu 20m 3x2.5mm2 (vhodný pro inventory)

1 736,00 Kč
1 435,00 Kč bez DPH

Naviják prodlužovacího přívodu s vestavnou zásuvkou 4 x 2P+PE s ochrannými víčky proti pronikání prachu a 20m kabelem H05VV-F3G2,5, buben 230mm z odolného plastu pro pohodlné navinutí celé délky kabelu, kvalitní kabel s plastovou izolací pro střední...



Kladívko na strusku kovové

92,00 Kč
76,00 Kč bez DPH

Kladívko na oklepávání strusky po svařování obalenou elektrodou. Celokovové násada s odpruženou rukojetí.

Ceny jsou platné ke dni tisku tohoto letáku: 04.09.2026