

FILTR A2F 1/4" VZDUCHOVÝ



Vzduchový filtr A2F-14 je určen k základní filtraci stlačeného vzduchu v pneumatických rozvodech. Účinně zachycuje pevné nečistoty, olejové částice a lokálně odloučenou vodu, čímž pomáhá chránit pneumatické nářadí, ventily, válce a další připojená zařízení před znečištěním a předčasným opotřebením.

Objednací číslo: A2F-14

Výrobce: VSK Profi, s.r.o

396,00 Kč
327,05 Kč bez DPH



Kompletní popis:

Vzduchový filtr A2F-14 je určen k základní filtraci stlačeného vzduchu v pneumatických rozvodech. Účinně zachycuje pevné nečistoty, olejové částice a lokálně odloučenou vodu, čímž pomáhá chránit pneumatické nářadí, ventily, válce a další připojená zařízení před znečištěním a předčasným opotřebením.

Filtrační vložka ze sintrovaného bronzu dosahuje filtrační schopnosti 5 μm . Zachycený kondenzát se shromažďuje v průhledné nádobce o objemu 15 cm^3 , takže lze snadno kontrolovat její naplnění. Vypouštění kondenzátu se provádí ručně stlačením tyčinky ve spodní části nádobky.

Kompaktní filtr s připojovacím závitem G 1/4" nabízí průtok až 750 l/min a je vhodný pro maximální vstupní tlak 10 bar. Pevné hliníkové tělo s lakovaným povrchem zajišťuje dobrou mechanickou odolnost a dlouhou životnost.

Technické parametry:

Použití: filtrace stlačeného vzduchu

Připojovací závit: G 1/4"

Filtrační schopnost: 5 μm

Materiál filtrační vložky: sintrovaný bronz

Maximální vstupní tlak: 10 bar

Průtok vzduchu: 750 l/min

Objem nádobky: 15 cm^3

Odvod kondenzátu: ruční, stlačením tyčinky na dně nádobky

Materiál těla: hliník

Povrchová úprava těla: lakovaný povrch

Rozměry: 41 x 40 x 113 mm

Filtrované nečistoty: pevné částice, olej a lokálně odloučená voda

Hlavní přednosti

- Zachycuje pevné nečistoty, olejové částice a odloučenou vodu
- Filtrační schopnost 5 μm
- Filtrační vložka ze sintrovaného bronzu
- Průhledná nádobka pro snadnou kontrolu kondenzátu
- Jednoduché ruční vypouštění kondenzátu
- Odolné hliníkové tělo s lakovaným povrchem
- Kompaktní provedení pro pneumatické rozvody
- Průtok vzduchu až 750 l/min