Jiří Rulík
Čáslavská 1514, 537 01 Chrudim
Tel: +420 469 688 783
Tel: +420 733 734 018
objednavky@rulik.cz
www.rulik.cz

FILTR A2F 1/4" VZDUCHOVÝ



Vzduchový filtr A2F-14 je určen k základní filtraci stlačeného vzduchu v pneumatických rozvodech. Účinně zachycuje pevné nečistoty, olejové částice a lokálně odloučenou vodu, čímž pomáhá chránit pneumatické nářadí, ventily, válce a další připojená zařízení před znečištěním a předčasným opotřebením.

Objednací číslo: A2F-14
Výrobce: VSK Profi, s.r.o

396,00 Kč
327,05 Kč bez DPH

Kompletní popis:
Vzduchový filtr A2F-14 je určen k základní filtraci stlačeného vzduchu v pneumatických rozvodech. Účinně zachycuje pevné nečistoty, olejové částice a lokálně odloučenou vodu, čímž pomáhá chránit pneumatické nářadí, ventily, válce a další připojená zařízení před znečištěním a předčasným opotřebením.

Filtrační vložka ze sintrovaného bronzu dosahuje filtrační schopnosti 5 µm. Zachycený kondenzát se shromažďuje v průhledné nádobce o objemu 15 cm³, takže lze snadno kontrolovat její naplnění. Vypouštění kondenzátu se provádí ručně stlačením tyčinky ve spodní části nádobky.
Kompaktní filtr s připojovacím závitem G 1/4" nabízí průtok až 750 l/min a je vhodný pro maximální vstupní tlak 10 bar. Pevné hliníkové tělo s lakovaným povrchem zajišťuje dobrou mechanickou odolnost a dlouhou životnost.

Technické parametry:
Použití: filtrace stlačeného vzduchu
Připojovací závit: G 1/4"
Filtrační schopnost: 5 µm
Materiál filtrační vložky: sintrovaný bronz
Maximální vstupní tlak: 10 bar
Průtok vzduchu: 750 l/min
Objem nádobky: 15 cm³
Odvod kondenzátu: ruční, stlačením tyčinky na dně nádobky
Materiál těla: hliník
Povrchová úprava těla: lakovaný povrch
Rozměry: 41 × 40 × 113 mm
Filtrované nečistoty: pevné částice, olej a lokálně odloučená voda

Hlavní přednosti
- Zachycuje pevné nečistoty, olejové částice a odloučenou vodu
- Filtrační schopnost 5 µm
- Filtrační vložka ze sintrovaného bronzu
- Průhledná nádobka pro snadnou kontrolu kondenzátu
- Jednoduché ruční vypouštění kondenzátu
- Odolné hliníkové tělo s lakovaným povrchem
- Kompaktní provedení pro pneumatické rozvody
- Průtok vzduchu až 750 l/min

Ceny jsou platné ke dni tisku tohoto letáku: 17.11.2026