

PNEU RV S ODLUČOVAČEM G3/8" PROFI



A2S-38 je kompaktní jednotka spojující regulátor tlaku a filtr stlačeného vzduchu v jednom těle. Umožňuje nastavit požadovaný výstupní tlak a současně odstraňuje ze vzduchu pevné nečistoty, olejové částice a odloučenou vodu. Pomáhá tak chránit pneumatické nářadí, ventily, válce a další zařízení před znečištěním, kolísáním tlaku a předčasným opotřebením.

Objednací číslo: A2S-38

Výrobce: VSK Profi, s.r.o

966,00 Kč
798,62 Kč bez DPH



Kompletní popis:

A2S-38 je kompaktní jednotka spojující regulátor tlaku a filtr stlačeného vzduchu v jednom těle. Umožňuje nastavit požadovaný výstupní tlak a současně odstraňuje ze vzduchu pevné nečistoty, olejové částice a odloučenou vodu. Pomáhá tak chránit pneumatické nářadí, ventily, válce a další zařízení před znečištěním, kolísáním tlaku a předčasným opotřebením. Filtrační vložka ze sintrovaného bronzu dosahuje filtrační schopnosti 5 µm. Zachycený kondenzát se shromažďuje v průhledné polykarbonátové nádobce vybavené poloautomatickým odpouštěcím ventilem. Výstupní tlak lze plynule regulovat v rozsahu 0,5 až 8,5 bar. Jednotka má připojovací závit G 3/8", průtok až 2 000 l/min a je určena pro maximální vstupní tlak 10 bar. Součástí dodávky je manometr a upevňovací držák.

Hlavní přednosti

- Regulátor tlaku a vzduchový filtr v jednom zařízení
- Plynulé nastavení výstupního tlaku
- Filtrační schopnost 5 µm
- Zachycení pevných nečistot, oleje a odloučené vody
- Filtrační vložka ze sintrovaného bronzu
- Průhledná polykarbonátová nádobka
- Poloautomatické odpouštění kondenzátu
- Průtok vzduchu až 2 000 l/min
- Odolné hliníkové tělo s lakovaným povrchem
- Manometr a upevňovací držák součástí balení

Technické parametry

Pracovní médium: stlačený vzduch
Připojovací závit: G 3/8"
Maximální vstupní tlak: 10 bar
Rozsah regulace výstupního tlaku: 0,5-8,5 bar
Průtok vzduchu: 2 000 l/min
Filtrační schopnost: 5 µm
Materiál filtrační vložky: sintrovaný bronz
Objem nádobky: 20 cm³
Materiál nádobky: polykarbonát
Odpouštění kondenzátu: poloautomatické
Pracovní teplota: +5 až +60 °C
Závit pro manometr: G 1/8"
Materiál těla: hliník
Povrchová úprava těla: lakovaný povrch
Rozměry: 213 × 53 × 52 mm
Hmotnost: přibližně 0,62 kg

Součástí dodávky: manometr a upevňovací držák

Použití

Regulátor s filtrem A2S-38 je vhodný pro pneumatické rozvody v dílnách, průmyslových provozech, výrobních linkách, laboratorní technice a měřicích nebo regulačních systémech. Uplatní se také při napájení pneumatického nářadí a zařízení vyžadujících čistý vzduch se stabilním pracovním tlakem.

Při instalaci je nutné dodržet směr proudění vyznačený na těle jednotky a namontovat zařízení ve svislé poloze s nádobkou směřující dolů.

Ceny jsou platné ke dni tisku tohoto letáku: 02.10.2026