Jiří Rulík
Čáslavská 1514, 537 01 Chrudim
Tel: +420 469 688 783
Tel: +420 733 734 018
objednavky@rulik.cz
www.rulik.cz

KOMPRESOR GÜDE 405/10/50 VČETNĚ 15DÍLNÉ SADY



GÜDE 405/10/50 je výkonný olejový kompresor s dvouválcovým agregátem uspořádaným do V, tlakovou nádobou o objemu 50 litrů a maximálním tlakem 10 bar. Společně s rozsáhlou 15dílnou sadou pneumatického příslušenství představuje praktické řešení pro domácí a řemeslnické dílny, garáže, údržbu vozidel i běžné servisní práce.

Objednací číslo: 71177
Výrobce: GUDE.cz

7 300,00 Kč
6 033,06 Kč bez DPH

Informace o cenách:

	Jednotka	Bez DPH	Včetně DPH
Základní cena:	ks	7 438,02 Kč	9 000,00 Kč
Dlouhodobě snížená cena -19%:	ks	6 033,06 Kč	7 300,00 Kč

Kompletní popis:

Kompresor GÜDE 405/10/50 s 15-ti dílnou sadou pneumatického nářadí a příslušenství je vhodný pro huštění pneumatik, ofukování a čištění, nanášení oleje nebo čisticích prostředků, jednodušší lakování a krátkodobý provoz pneumatického nářadí.

Motor s příkonem 2,2 kW pohání kompresorový agregát přímo, bez použití řemenu. Sací výkon dosahuje 320 l/min a skutečné dodávané množství vzduchu činí až 250 l/min při tlaku 0 bar. Kompresor je vhodný pro huštění pneumatik, ofukování, nanášení oleje a čisticích prostředků, jednodušší lakování a krátkodobý provoz pneumatického nářadí s odpovídající spotřebou vzduchu.

Kompresor je vybaven redukčním ventilem pro snadné nastavení pracovního tlaku, dvěma manometry zobrazujícími tlak v nádobě a nastavený pracovní tlak a dvěma rychlospojkami pro připojení pneumatického příslušenství. Bezpečný provoz zajišťuje tlakový spínač, pojistný ventil, zpětný ventil a vypouštěcí šroub kondenzátu.

Transportní rukojeť, pevná plastová kola a dvojitá opěrka s pryžovými patkami usnadňují manipulaci a zajišťují stabilitu při práci.

Hlavní přednosti
- Olejem mazaný dvouválcový agregát uspořádaný do V
- Přímý pohon kompresorového agregátu
- Výkonný motor s příkonem 2,2 kW
- Tlaková nádoba o objemu 50 litrů
- Maximální pracovní tlak 10 bar
- Sací výkon 320 l/min
- Redukční ventil pro nastavení pracovního tlaku
- Dva přehledné manometry
- Dvě rychlospojky pro stlačený vzduch
- Integrovaný vzduchový filtr
- Mobilní provedení s koly a transportní rukojetí
- Rozsáhlá 15dílná sada pneumatického příslušenství

Technické parametry
Výrobce: GÜDE
Model: 405/10/50
Objednací číslo: 71177
EAN: 4015671385482

Typ kompresoru: olejový pístový kompresor
Kompresorový agregát: dvouválcový, uspořádání do V
Pohon: přímý
Napájecí napětí: 230 V

Frekvence: 50 Hz
Příkon motoru: 2,2 kW
Provozní režim: S3 50 %
Otáčky motoru: 2 850 ot./min
Sací výkon: 320 l/min
Efektivní dodávané množství při 0 bar: 250 l/min
Efektivní dodávané množství při 4 bar: 210 l/min
Efektivní dodávané množství při 7 bar: 170 l/min
Maximální tlak: 10 bar
Objem tlakové nádoby: 50 l
Počet manometrů: 2
Počet výstupních rychlospojek: 2
Regulace pracovního tlaku: ano
Třída ochrany: I
Stupeň krytí: IP20
Hladina akustického výkonu LWA: 95 dB(A)
Rozměry: 680 × 360 × 640 mm
Hmotnost: 42 kg

Výbava kompresoru
Tlakový spínač: ano
Redukční ventil: ano
Manometr tlaku v nádobě: ano
Manometr pracovního tlaku: ano
Bezpečnostní ventil: ano
Zpětný ventil: ano
Vypouštěcí šroub kondenzátu: ano
Integrovaný vzduchový filtr: ano
Transportní rukojeť: ano
Transportní kola: ano
Dvojitá opěrka s pryžovými patkami: ano

Obsah 15dílné sady
Spirálová vzduchová hadice: 5 m
Pneumatický rázový utahovák 1/2": 1 ks
Sada příslušenství k rázovému utahováku: 5dílná
Ofukovací pistole: 1 ks
Stříkací pistole na barvu: 1 ks
Vodní stříkací pistole: 1 ks
Olejová stříkací pistole: 1 ks
Pistole s manometrem pro huštění pneumatik: 1 ks
Sada adaptérů: 3dílná

Ceny jsou platné ke dni tisku tohoto letáku: 20.11.2026