

EL.BÖHLER UTP LEDURIT 61 3.2X350MM (NÁVAROVÁ)



Rutilbazická elektroda s výtěžností 140 % pro návar ve vodorovné poloze odolný silnému smirkovému otěru při mírných rázech. Pro šnekové dopravníky, bagrové zuby, sací čerpadla písku, mísící lopatky, krycí vrstvy drtících čelistí atd.

Objednací číslo: 78061784

Výrobce: BOHLER voestalpine

4 985,00 Kč
4 120,00 Kč bez DPH



Informace o cenách:

	Jednotka	Bez DPH	Včetně DPH
Základní cena:	kg	1 030,00	1 246,00
Prodej na celá balení (4 kg):	balení	4 120,00	4 985,00
Prodej po jednotlivých kusech:	kus	51,50	62,32

Kompletní popis:

Rutilbazická elektroda s výtěžností 140 % pro návar ve vodorovné poloze odolný silnému smirkovému otěru při mírných rázech. Pro šnekové dopravníky, bagrové zuby, sací čerpadla písku, mísící lopatky, krycí vrstvy drtících čelistí atd.

Náhrada za ESAB E-B 518 / OK 84.78.

Elektrody prodáváme i na jednotlivé kusy, jeden kus cca 50 gramů. Při objednávce uveďte požadovanou hmotnost elektrod, případně při odesílání objednávky v poznámce upřesněte počet kusů. Celé balení 4.0kg/80ks.

U elektrod prodáváných po kusech je objednávaná hmotnost orientační, z důvodu prodeje na váhu. Skutečná hmotnost bude naúčtována při fakturaci - proto se může konečná fakturovaná částka mírně lišit. Děkujeme za pochopení.

Svařovací parametry:
Svařovací proud 90-130A
Připojení =+/-.

návar 60 HRc
1.vrstva na oceli s 0,15 % C 55 HRc

Chemické složení čistého svárového kovu:
C 3,50%
Si 1,00%
Cr 35,0%
Fe základ

Obrázek pouze ilustrační.