

DRÁT ESAB OK AUTROD 13.91 1.2MM 15KG (OK AUTRODUR 56 G M)



Drát pro tvrdé návary součástí např. mísičů, zemních strojů, různých nástrojů apod., kde je žádána vysoká tvrdost a odolnost proti otěru včetně částečné korozní odolnosti.

Balení: 15kg
Průměr drátu: 1.2mm
Proudový rozsah: 120-380A

Objednací číslo: 1391127700
Výrobce: ESAB VAMBERK, s.r.o

12 950,00 Kč
10 702,50 Kč bez DPH



Informace o cenách:

	Jednotka	Bez DPH	Včetně DPH
Základní cena:	kg	713,50	863,00
Prodej na celá balení (15 kg):	balení	10 702,50	12 950,00

Kompletní popis:

Drát pro tvrdé návary součástí např. mísičů, zemních strojů, různých nástrojů apod., kde je žádána vysoká tvrdost a odolnost proti otěru včetně částečné korozní odolnosti.

Typické mechanické hodnoty svarového kovu:
(3.vrstvy, průměr drátu 1.2 mm.): po navaření 56 HRC
při M21, po žíhání 400°C/1h cca 51 HRC
Předehřev: 200 - 300°C
Kalení: 1000 - 1050°C/olej nebo stlačený vzduch
Žíhání na měkko: 780 - 820°C/3-5h
Přibližně odpovídající plněná elektroda:
OK TUBRODUR 15.50

Balení: 15kg
Průměr drátu: 1.2mm
Proudový rozsah: 120-350A

Chemické složení čistého svarového kovu:
C - 0,45%
Si- 3,0%
Mn- 0,45%
Cr- 9,0%
Fe- zbytek

Obrázek je ilustrativní.

Ceny jsou platné ke dni tisku tohoto letáku: 08.09.2026