

DRÁT ESAB C 508 1.6MM 15KG (OK AUTRODUR 30 G M)



Drát pro navařování opotřebovaných válcových ploch, zejména součástí menších průměrů (min. 20 mm). Tvrdost navařeného kovu cca 25 - 30 HRC.

Balení: 15kg
Průměr drátu: 1.6mm
Proudový rozsah: 225-480A

Objednací číslo: 3066167600
Výrobce: ESAB VAMBERK, s.r.o

282,00 Kč
233,40 Kč bez DPH



Informace o cenách:

	Jednotka	Bez DPH	Včetně DPH
Základní cena:	kg	233,40	282,00
Prodej na celá balení (1 kg):	balení	233,40	282,00

Kompletní popis:

Drát pro navařování opotřebovaných válcových ploch, zejména součástí menších průměrů (min. 20 mm). Tvrdost navařeného kovu cca 25 - 30 HRC.

Balení: 15kg
Průměr drátu: 1.6mm
Proudový rozsah: 225-480A

Chemické složení čistého svárového kovu:

C - 0,30%
Si- 1,1%
Mn- 1,0%
Cr- 1,0%
Fe- zbytek

Obrázek je ilustrativní. Tento drát je pouze na objednání, termín dodání cca 14 dní od objednávky.

Ceny jsou platné ke dni tisku tohoto letáku: 09.09.2026