Jiří Rulík
Čáslavská 1514, 537 01 Chrudim
Tel: +420 469 688 783
Tel: +420 733 734 018
objednavky@rulik.cz
www.rulik.cz

SUŠIČKY, POLOHOVADLA

Rotační polohovadlo průměr 180mm/10kg (PO180/10)

Rotační polohovadlo s plynulou regulací otáček, určené pro pohodlnější svařování kruhových svařenců.

17420.00 Kč
bez DPH: 14396.70 Kč
cena za sada

Zásobník na elektrody 350mm(toulec) (ZNE350)

Zásobník elektrod do délky 350mm s maximální teplotou 121°C.

441.00 Kč
bez DPH: 364.50 Kč
cena za ks

Zásobník na elektrody 450mm(toulec) (ZNE450)

Zásobník elektrod do délky 450mm s maximální teplotou 121°C.

468.00 Kč
bez DPH: 387.00 Kč
cena za ks

Zásobník na elektrody 490mm Mühlmaier (toulec) (86010)

Zásobník elektrod do délky 490mm, pevný obal, nevhodné pro horké elektrody.

941.00 Kč
bez DPH: 778.00 Kč
cena za ks

Vyhřívaný zásobník elektrod TRB-5KB/T 50-200°C / 5kg elektrod (TRB5KBT)

Nezbytný pomocník pro kvalitní svařování. Vyhřívaný zásobník až na 5kg elektrod do délky 450mm. Teplota 50-200 °C.

3334.00 Kč
bez DPH: 2755.00 Kč
cena za ks

Rotační polohovadlo průměr 340mm/100kg (PO340/100)

Rotační polohovadlo s plynulou regulací otáček, určené pro pohodlnější svařování kruhových svařenců.

45254.00 Kč
bez DPH: 37400.00 Kč
cena za sada

Vyhřívaný zásobník elektrod TRB-5E 200°C / 5kg elektrod (TRB5E)

Nezbytný pomocník pro kvalitní svařování. Vyhřívaný zásobník až na 5kg elektrod do délky 450mm. Teplota 200 °C.

1666.00 Kč
bez DPH: 1377.00 Kč
cena za ks

Rotační polohovadlo KSK PO 200S (KSK_PO200S)

Profesionální rotační polohovadlo pro svařence do hmotnosti 25kg. Nastavení otáček 0.14-2.0 otáčky za minutu.

50820.00 Kč
bez DPH: 42000.00 Kč
cena za ks

Přenosný kontejner PK 1, 24 V (0000515063)

PK 1 je lehký, přenosný kontejner na suché skladování elektrod. Lze jej snadno přenášet a má skladovací teplotu přibližně 100°C. Topný článek vede shora dolů a nahoře je izolovaný.

8135.00 Kč
bez DPH: 6723.00 Kč
cena za ks

Přenosný kontejner PK 1, 110 V (0000515062)

PK 1 je lehký, přenosný kontejner na suché skladování elektrod. Lze jej snadno přenášet a má skladovací teplotu přibližně 100°C. Topný článek vede shora dolů a nahoře je izolovaný.

8135.00 Kč
bez DPH: 6723.00 Kč
cena za ks

Přenosný kontejner PK 1, 230 V (0000515064)

PK 1 je lehký, přenosný kontejner na suché skladování elektrod. Lze jej snadno přenášet a má skladovací teplotu přibližně 100°C. Topný článek vede shora dolů a nahoře je izolovaný.

7652.00 Kč
bez DPH: 6324.00 Kč
cena za ks

Přenosný kontejner PK 5, 110 V (0700011070)

PK 5 je kombinované zařízení pro sušení a suché skladování většiny typů elektrod. Doba sušení na plný výkon je 1-7 hodin v závislosti na typu elektrody. Teplota je ovládána termostatem v rozsahu 50-300°C. Elektrody by měly být skladovány be...

33493.00 Kč
bez DPH: 27680.00 Kč
cena za ks

Přenosný kontejner PK 5, 230 V (0000515075)

PK 5 je kombinované zařízení pro sušení a suché skladování většiny typů elektrod. Doba sušení na plný výkon je 1-7 hodin v závislosti na typu elektrody. Teplota je ovládána termostatem v rozsahu 50-300°C. Elektrody by měly být skladovány be...

30268.00 Kč
bez DPH: 25015.00 Kč
cena za ks

Sušící skříň SK 40, 230 V (0000515102)

SK 40 je sušící skříň se čtyřmi vyjímatelnými policemi na skladování elektrod. Elektrody by měly být skladovány bez obalů. Skříň je vybavená teploměrem, termostatem a kontrolkou. Rozsah teplot 50-180°C.

63252.00 Kč
bez DPH: 52274.00 Kč
cena za ks

Sušící skříň PK 40, 230V (0000515105)

PK 40 je robustní skříň na sušení a suché skladování elektrod s prostorem pro 10 balíků. Dobu sušení lze nastavit v rozsahu 50°C až 350°C.

93301.00 Kč
bez DPH: 77108.00 Kč
cena za ks

Sušící skříň PK 410, 230V, 1 fázová (0000515103)

PK 410 je robustní skříň na sušení a suché skladování elektrod. Teplotu sušení lze regulovat v rozsahu 50°C až 400°C. Teplota suchého skladování je přibližně 150°C. PK 410 je vybavena kontrolkou, elektronickým teploměrem a elektronickým ter...

223787.00 Kč
bez DPH: 184948.00 Kč
cena za ks

Sušící skříň PK 410, 400V, 3 fázová (0000515108)

PK 410 je robustní skříň na sušení a suché skladování elektrod. Teplotu sušení lze regulovat v rozsahu 50°C až 450°C. Teplota suchého skladování je přibližně 150°C. PK 410 je vybavena kontrolkou, elektronickým teploměrem a elektronickým ter...

242139.00 Kč
bez DPH: 200115.00 Kč
cena za ks

Skladovací silo JS 200 (0000515090)

JS 200 je skladovací silo na svařovací tavidla. JS 200 zachová tavidlo suché a čisté a také velmi usnadňuje manipulaci díky násypce a výpusti. Teplotu lze seřídit v rozsahu 100 až 300 °C.

164103.00 Kč
bez DPH: 135622.00 Kč
cena za ks

Skladovací silo JK 50 (0000515091)

JK 50 je skříň na sušení a skladování svařovacího tavidla. JK 50 usuší 50 l náplně při maximální teplotě 500°C přibližně za tři hodiny. Po usušení teplota automaticky klesne na nastavenou teplotu skladování (150°C) během 12ti hodin.

475150.00 Kč
bez DPH: 392686.00 Kč
cena za ks

Skladovací skříň pro plněné elektrody LK 10 (0000515077)

LK 10 je robustní skladovací skříň pro plněné elektrody. Skladovací teplota je manuálně nastavitelná mezi 20 - 50 °C. Skříň je vybavena termostatem, teploměrem a kontrolkou. Plněné elektrody mají být skladovány bez obalu.

158406.00 Kč
bez DPH: 130914.00 Kč
cena za ks

Vyhřívaný zásobník elektrod do 100°C PZE4 (PZE4)

Přenosný vyhřívaný zásobník je určen pro zabránění opětovnému navlhnutí vysušených elektrod.

10285.00 Kč
bez DPH: 8500.00 Kč
cena za ks



Přenosný kontejner na elektrody DS5 ESAB (0700011086)

Přenosný kontejner pro suché skladování svařovacích elektrod. Kapacita 5 kg elektrod.

4852.00 Kč
bez DPH: 4010.00 Kč
cena za ks

Sušička elektrod DRY10-350R 50-350°C (GY060708)

Sušička elektrod DRY10-350R 50-350°C

7844.00 Kč
bez DPH: 6483.01 Kč
cena za ks

Ceny jsou platné ke dni tisku tohoto letáku: 14.11.2026